

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MONTEVERDI	Safari "A" (moteur V-345 A)	CH 0531 09

Constructeur Automobile MONTEVERDI LTD, Oberwilerstrasse 12-20, 4102 Binningen/Basel  
 Identification "Safari" appareil à l'extérieur du véhicule  
"A" en préfixe au No du châssis  
 Plaque constr. dans le compartiment du moteur, à l'avant, à gauche, en haut sur traverse du radiateur  
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant  
 Ident. du moteur "V345A" à gauche, à l'arrière, en haut, sur un ergot au-dessus du carter du volant §)  
 Importateur princ. -  
 Véhicule homologué A\*4553 Signes fixes dans code du type "A"

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>INTERNATIONAL</u> Type <u>V-345 A</u>
Direction <u>mécanique avec assistance hydraulique</u>	Construction <u>V</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou automatique *)</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>4x2 ou 3x2</u> Entraînement <u>toutes roues **)</u>	Refroidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>8</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage <u>98,43</u> Course <u>92,86</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée <u>5653</u> CV-impôt <u>28,79</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV <u>163 SAE-net</u> à t/min <u>3600</u>
Ralentisseur <u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Bruit <u>75</u> dB/A à t/min <u>3600</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Silencieux <u>2 pots 550x200x90 mm</u>
	Mesure des gaz <u>ECE-15 ***)</u>
	Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D</u>

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
<u>limousine (combi)</u>	avant <u>1170</u> arrière <u>950</u> total <u>2120</u>
Nombre de portes <u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>1170</u>
Ceintures sécurité <u>Ar4 +)</u> Rétroviseur <u>2/de chaque côté</u>	Charge utile <u>90</u> <u>260</u> <u>350 ++)</u>
Cale <u>Attelage</u> <u>boule</u>	Poids total <u>1260</u> <u>1210</u> <u>2470</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction ou de la boîte C.V.</u>	Garantie fabr. <u>3200</u>
Nombre de places <u>t 5 av2 centre ar 3</u>	Garantie poids remarquable avec frein <u>6000</u>
Dimensions	Garantie poids remarquable sans frein
Longueur <u>int. 4560 ext. 4560</u> Empattements <u>2540</u>	Garantie poids de l'ensemble
Largeur <u>1820</u>	Poids remarquable testé
Hauteur <u>1800</u> Voie <u>av 1525 ar 1495</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>155 km/h</u>
Porte à faux <u>lat. av. 860 ar 1160</u> Voies <u>av ar</u>	Vitesse maximale testée <u>km/h</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>g 12000 d 12000</u> Braquage <u>g 12000 d 12000</u>	

Equipelement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E) extérieurs
Feux de position	A (E) dans HC
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complément.	feux brouillard: B (E)
Eclairage plaque	1/ séparé ou 2/séparés pour plaque oblongue
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	BOSCH O 320 123 012 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MONTEVERDI Safari "A"		
Homologation			
N°	CH 0531 09		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	2120	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	28,79
Poids total	3200	Cylindrée	5653

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Transmission : avec boîte complémentaire route / terrain.
- \*\*\*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant pouvant être libérées; blowage automatique du différentiel arrière.
- \*\*\*\*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche sur la traverse du radiateur.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- ++) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- +++) Variante de pneus :

JR 78 - 15	LRC	1560 (2,25)	V-max. 185 km/h	) voies inchangées
HR 78 - 15	LRC	1496 (2,25)	185 km/h	
LR 78 - 15	LRC	1660 (2,25)	185 km/h	
225 R 15		1970 (2,50)	200 km/h	
- §) Equipelement : l'identification du moteur est frappée par l'importateur; des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0531 09 du 23.12.1976

Antivol: verrouillage de la boîte c.v.

(27.06.1980)

Lieu et date de l'homologation Bâle, 23.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

M O N T E V E R D I

Safari "A"  
(moteur V-345 A)

CH 0531 09

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.01.79 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 3,07 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 2700 t/min.

Complément du 01.08.79 à Berne - Ad

Variante de jantes: 8 J x 15 acier voies AV= 1576 AR= 1546 mm.  
8 1/2 J x 15 alliage léger "WOLFRACE" voies AV= 1601 AR= 1571 mm.