

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MONTEVERDI	Sahara "A" (moteur V-345 A)	CH 0531 11
Constructeur	Automobile MONTEVERDI LTD, Oberwilerstrasse 12-20, 4102 Binningen/Pasel (Schweiz)		
Identification	"Sahara" à l'extérieur du véhicule "A" devant le No du châssis		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à l'intérieur de l'aile, à droite		
N° du châssis	à droite, à l'avant, latéralement, sur le longeron, devant l'essieu avant		
Ident. du moteur	"V 345 A" à gauche, à l'arrière en haut sur l'ergot au-dessus du carter du volant \$)		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	A * 7551	Signes fixes dans code du type	A

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique avec assistance hydraulique
Transmission	automatique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	3x2 Entraînement sur toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp.internes assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	INTERNATIONAL	Type	V 345 A
Construction	Y	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	8
Alésage	98,43	Course	92,86
Cylindrée	5653	CV-impôt	28,79
Puissance en CV	120 kW	à V/min	3600
	163 SAE-net		
Bruit à proximité	87 dB/A	à V/min	2700 **)
Silencieux	2= 565x220x95 mm		
Mesure des gaz	ECE-15, 0,56 % à 650 t/min +)		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie	
limousine (combi)	
Nombre de portes	2 + 1 Indic. vit km/h
Ceintures sécurité	Ar ⁴ (E) Rétroviseur de chaque côté
Cale	- Attelage sur demande
Antivol	verrouillage de la direction ou de la boîte c.v.
Nombre de places	t 5 ar ² centre ar ³
Dimensions	
Longueur	int. 4500 ext. 4500 Empattements 2550
Largeur	1820
Hauteur	1710 Voie ++)
Porte à faux	lat. 795 av. ar
	ar 1155 Braquage g 12000. d 12000
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	1130	890	2020
Charge utile	80	270	350 x)
Poids total	1210	1160	2370
Garantie fabr.	2812		
Dimens. pneus	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Variantes ++)
Ply / bar	4 / 2,4	4 / 2,4	voir
Charge	1500	1500	remarques)
pour V max	160	160	
Jantes	7 J x 15	7 J x 15 acier	++)
Garantie poids remorquable avec frein	6000		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	160 km/h		
Vitesse maximale testée	158 km/h		

§) Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av oui ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	2/ Sparton "Hi + Lo" ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MONTEVERDI Sahara A		
Homologation N°	CH	0531 11	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	2020	Carburant B	
Charge utile	- x)	CV-impôt 28,79	
Poids total	2812	Cylindrée 5653	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entraînement : sur toutes roues avec déclenchement de la traction avant; blocage automatique du différentiel arrière.
- ** Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,07 = 80 dB/A.
- + Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à l'arrière, à gauche dans le compartiment du moteur.
- ++) Variante de pneus : LR 78 - 15 4 PR charge AV + AR 1660 (2,25) V-max. 160 km/h
P 225/75 R 15 4 PR 1700 (2,40) 160 km/h
- Variante de jantes: 8 J x 15 acier voies AV 1576 mm AR 1546 mm
8 1/2 J x 15 alliage léger "WOLFRACE" 1601 mm 1571 mm
- §) Equipement : l'identification du moteur est frappée; des bavettes arrière sont obligatoires.
- x) Charge utile : ne doit pas être notée car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

Remplace FH CH 0531 11 du 31.03.1978
Antivol: verrouillage de la boîte c.v.

(27.06.1980)

W
Bellach, 31.7.1978
Lieu et date de l'homologation