

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	M I N I	1 2 7 5 G T (à partir du préfixe au No du châssis XE2D2)	CH 0533 12
Constructeur	BRITISH LEYLAND MOTOR CORPORATION (GB)		
Identification	"MINI 1275 GT" à l'arrière sur couvercle du coffre. "GT" à l'avant sur grille du radiateur. "XE2D2" devant No du châssis (lettre derrière No du châssis = usine du constructeur)		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur traverse sous capot moteur		
No du châssis	à droite, devant siège AV sur tôle du plancher		
Ident. du moteur	"12....." à l'avant à gauche en haut sur bloc-moteur devant No du moteur (plaquette)		
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8047 Zurich		
Véhicule homologué	XE2D2 - 148 A	Signes fixes dans code du type XE2D2	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV = disques AR = expansion interne
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

CARROSSERIE	
	limousine
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui Rétroviseur intér.+à gauche
Cale	- Attelage -
Antivol	verrou de direction

Nombre de places t	4 av 2 centre - ar 2
--------------------	----------------------

DIMENSIONS	
	int. ext.
Longueur	3166 Empattements 2035 /
Largeur	1410 /
Hauteur	1346 Voie av (+) ar (+)
Porte à faux lat.	- Voies av - ar -
av	610 ar -
ar	521 Braquage g 8,80 d 8,80
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

MOTEUR	
Marque	B L M C Type 12
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	B Position AV transversal
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Alésage	70,64 Course 81,28
Cylindrée	1274 CV-impôt 6,49
Puissance en CV	54 DIN à t/min 5250
Bruit	79 dB/A à t/min 5250
Silencieux	2 = 395x100x77 489x179x95
Mesure des gaz	ECE-15, 3,0 % CO à 700 t/min *
Déparasitage	ECE-10, disposition "D"

POIDS	
	avant arrière total
Poids à vide	405 255 660
	90 190 280
Poids total	495 445 940
Garantie fabr.	1000
Dimens. pneus	145/70 SR 12 (Variantes
Ply / atù	1,9 1,7 voir
Charge	540 500 remarques)
pour V max	180 180

Garantie poids remorqueable avec frein	410
Garantie poids remorqueable sans frein	250
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorqueable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	145 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h
Charge garantie sur le toit	40 kg

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	CR (E)	
Feux de position	A (E) séparé	
Feux de brouillard	-	Feux rouges R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul -
Clignoteurs	av 1 (E)	1 ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av -	1 ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 1/au centre sép.
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glacé	
Avertisseurs	1/MIXO TR 89 TPAR 442-445 (96) dB/A	
		() dB/A
		() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M I N I 1275 GT		
Homologation			
No	CH	0533 12	
Carrosserie	limousine		
Places total	4	avant	2
Poids à vide	660	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,49
Poids total	1000	Cylindrée	1274

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) La vignette ECE se trouve dans la porte de gauche
- +) Voies selon dessin de l'usine : AV 1239 mm AR 1212 mm
Voies mesurées à l'expertise du type: AV 1250 mm AR 1210 mm

Lieu et date de l'homologation

Safenwil, 13.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES