

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M I N I	1 0 0 0 (à partir du No. XL2S1N 11 176 759)	CH 0533 14

Constructeur	AUSTIN MORRIS LIMITED, Longbridge, Birmingham (GB)
Identification	"XL2S1N,," préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'avant sur tôle latérale, devant le radiateur
N° du châssis	dans la gouttière arrière du capot ou dans la gouttière du couvercle du coffre
Identification du moteur	"99H" à l'avant, à gauche, en haut sur le bloc, devant le No du moteur (plaquette)
Importateur principal	BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, 8048 Zürich
Véhicule homologué	XL2S1N 11 176 759

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	AUSTIN MORRIS
Direction	mécanique	Type	99H
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Temp	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur roues arrière	Carburant	B
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière	Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Refroidissement	eau
Ralentisseur	-	Course	64,59
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Nombre cylindres	4
		Alesage	64,59
		Cylindrée	998
		CV-impôt	5,08
		Puissance en kW	29
		à /min	4750
		Bruit à l'arrêt	72 dB/A à /min 3560 x)
		Silencieux	2= 305x100x77 mm / 395x100x77 mm
		Mesure des gaz	CE 78/662; CO 2,54 % à 750 t/min
		Deparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	400	240	640
Ceintures sécurité	ECE-14; Ar4(E) + B(E)	Charge utile	90	190	280
Cale	-	Poids total	490	430	920
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.			1000
Nombre de places	4 av. 2 centre ar. 2	Dimens. pneus	145 SR 10	145 SR 10	(variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	- / 1,9	- / 1,7	voir
Longueur	3070	Charge	580	550	remarques)
Largeur	1440 1410	pour V max	180	180	
Hauteur	1330	jantes en acier 3,5 B x 10 x 24			
Porte à laux	lat. - Voies av. - ar. -	Garantie poids remorquable avec frein			406 kg
	av. 499 ar. -	Garantie poids remorquable sans frein			250 kg
	ar. 536 Braquage g 8500 d 9000	Garantie poids de l'ensemble			406 kg
		Poids remorquable testé			132
		Vitesse maximale selon le constructeur			132 km/h
		Vitesse maximale testée			
		charge garantie sur le toit			45 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -  
 ( ) = largeur avec élargissements d'origine des pare-chocs

Équipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E) dans CR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec/XXX lave-glace	
Avertisseurs	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M I N I 1 0 0 0		
Homologation N°	CH	0533 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	640	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,08
Poids total	1000	Cylindrée	998

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 3560 t/min, M2, IA 3,444 = 77 dB/A.

+) Variante de pneus : 165/70 SR 10 AV = 570 (1,9) AR = 530 (1,7) V-max. 180 km/h.

Variante de jantes : alliage léger "EXACTON" 5 x 10 voies AV 1240 mm AR 1210 mm  
alliage léger "CROMODORA" 5J x 10 1235 mm 1205 mm

§) Carrosserie : lorsqu'équipé de jantes en alliage léger "EXACTON" et "CROMODORA", les éléments d'origine d'élargissement des ailes sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 07.08.80

Service fédéral d'homologation