

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M. I. N. I.	1 1 0 0 Spécial (à partir du No XC2S1N 11 181 821)	CH 0533 15

Constructeur	AUSTIN MORRIS LIMITED, Longbridge, Birmingham (GB)
Identification	"XC2S1N..", préfixe au No du châssis
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, à l'avant sur tôle latérale, devant le radiateur
N° du châssis	dans la gouttière arrière du capot ou en haut dans la gouttière du couvercle du coffre
Identification du moteur	"10H" à l'avant, à gauche, en haut sur le bloc, devant le No du moteur (plaquette)
Importateur principal	BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, 8048 Zürich
Véhicule homologué	XC2S1N 11 181 821

Châssis				Moteur	AUSTIN MORRIS		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne		Type 10H
Direction	mécanique			Construction	B		Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	eau		Position avant
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues avant	Retrodressement	64,59		Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur roues arrière			Alésage	1098		Course 83,73
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur roues arrière			Cylindree	33		CV-impôt 5,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en kW	à V/min		5250
Ralentisseur	-			Bruit à l'arrêt	72,5 dB/A		à V/min 3940 x)
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin séparée			Silencieux	2= 305x100x77 mm / 395x100x77 mm		
				Mesure des gaz	CE 78/665; CO 3,1 % à 750 t/min		
				Déparasitage	ECE-10; OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine \$)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	400	250	650
Ceintures sécurité	ECE-14; Ar4(E) + B(E)		Rétroviseurs	Charge utile	90	190	280
Cale	-			Poids total	490	440	930
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.			1000
Nombre de places	4	av. 2	centre	ar. 2	Dimens. pneus	165/70 SR 10	165/70 SR 10
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	- / 1,9		- / 1,7
Longueur	3070		Empattements	2035	Charge	570	530
Largeur	(1410)1440		Essie double	av	180	180	
Hauteur	1330		Voie	av	jantes en alliage léger 5 x 10 "EXACTON"		
Porte à faux	lat.	-		Voies	av	-	
	av	499		ar	-		
	ar	536		Braquage	g	8500	d 9000
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Garantie poids remorquable avec train			406 kg
() = largeur avec élargissements d'origine des pare-chocs				Garantie poids remorquable sans train			250 kg
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			406 kg
				Vitesse maximale selon le constructeur			132 km/h
				Vitesse maximale testée			
				charge garantie sur le toit			45 kg

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans CR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		ar 2a (E)
Feux de gabarit	av		ar I (E)
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		1/ séparé	
Essuie-glace		2/ balais	avec XXX lave-glace
Avertisseurs		MIXO TR 89 / CH 5 0102 03	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M I N I 1 1 0 0 Special		
Homologation			
N°	CH	0533 15	
Carrosserie	limousine		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	650	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,59
Poids total	1000	Cylindree	1098

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, iA 3,444 = 79,5 dB/A.

+) Variante de pneus : 145 SR 10 AV = 580 (1,9) AR = 550 (1,7) V-max. 180 km/h.

Variante de jantes : alliage léger 5 J x 10 "CROMODORA" voies AV 1235 mm AR 1205 mm
acier 3,5 B x 10 x 24 1220 mm 1200 mm

§) Carrosserie : lorsqu'équipé de jantes en alliage léger "EXACTON" et "CROMODORA", les éléments d'origine d'élargissement des ailes sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 07.08.80

Service fédéral d'homologation