

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	L a n c e r 1200 modèle A75	CH 0537 03

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORP., Tokyo (J)

Identification "A 75" ou "A 70" (dès le No du châssis A75 6 302 798) sur la plaquette du constructeur
"A 75" préfixe au No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant

Ident. du moteur "4G36" à gauche, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur ou à droite, à l'AV latér. sur le bloc

Importateur princ. MMC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur (devant le collecteur d'échappement)

Vehicule homologué A 75 6 300 001 Signes fixes dans code du type A 70 / A 75

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues AR

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque MITSUBISHI Type 4 G 3 6

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 73,0 Course 74,0

Cylindrée 1238 CV-impôt 6,30

Puissance en CV 55 DIN à t/min 5000

Bruit 78 dB/A à t/min 5000

Silencieux 2 = 200x154x90 mm 330x211x104 mm

Mesure des gaz ECE-15 *

Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

Limousine

Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité Ar4m **) Retroviseur intérieur + gauches

Cale - Atteillage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

	int.	ext.			
Longueur		3995	Empattements	2340	/
Largeur		1535			/
Hauteur		1375	Voie av	1285	ar 1255
Porte à faux	lat.		Voies av		ar -
	av	735			
	ar	920	Braquage g	10050	d 9850

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	470	395	865
Charge utile	85	265	350
Poids total	555	660	1215
Garantie fabr.			1340

Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes voir remarques)

Ply / bar - / 1,7 - / 2,0

Charge 670 780

pour V max 180 180

Garantie poids remorqueable avec frein 800

Garantie poids remorqueable sans frein 550

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorqueable testé

Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h

Vitesse maximale testée

charge garantie sur le toit 50 \$)

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais		avec 2ème lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 (e2) 849		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Lancer 1200	
Homologation	CH 0537 03		
N°	CH	0537 03	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	865	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,3	
Poids total	1340	Cylindree 1238	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des ray : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

§) A noter dans le permis de circulation
-charge garantie sur le toit 50 kg

Remplace MH CH 0537 03 du 15.12.76
Identification
(13.06.77)

Lieu et date de l'homologation

Winterthur, 15.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

MITSUBISHI

Lancer 1200
(modèle A 75)

CH 0537 03

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 02.03.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 42,5 km/h, M2, 1A 4,222 = 79 dB/A
à proximité de l'échappement: 91 dB/A à 3750 t/min

Complément du 13.6.1978 /Mi

Variante de jantes: MELBER 13 x 4 1/2 J en alliage léger, voies av = 1306 mm/ar = 1278 mm