

| Genre du véhicule   |  | Marque de fabrication   |  | Type  | Fiche d'homologation N° |  |
|---|--|---|--|---|-------------------------|--|
| Voiture de tourisme   |  | MITSUBISHI  |  | Lancer 1400<br>modèle A72                           | CH 0537 04              |  |
| Constructeur  |  | MITSUBISHI MOTORS CORP., Tokyo (J)  |  |   |                         |  |
| Identification  |  | "A 72" ou "A 70" (dès le No du châssis A72 6 600 905 = boîte mécanique / A72 6 500 498 = boîte automatique) sur la plaquette du constructeur, - "A 72" préfixe au No du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant "4G33" à gauche, latéralement en bas sur le bloc, sous le démarreur ou à droite, à l'AV latér. sur le bloc [devant le collecteur d'échappement |  |   |                         |  |
| Plaquette constr. N° du châssis   |  | MMC - AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur   |  |   |                         |  |
| Ident. du moteur  |  | A72 6 600 001/A72 6 500 001   |  |   |                         |  |
| Importateur princ.  |  | Signes fixes dans code du type A 70 / A 72  |  |   |                         |  |
| Véhicule homologué  |  |   |  |   |                         |  |
| Chassis   |  | Moteur  |  |   |                         |  |
| Nombre d'essieux 2  |  | Nombre de roues 4   |  | Marque MITSUBISHI Type 4 G 3 3                      |                         |  |
| Direction mécanique   |  | Construction en ligne   |  |   | Temps 4                 |  |
| Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique  |  | Carburant B   |  | Position avant                                      |                         |  |
| Nombre de vitesses 4 ou 3   |  | Entraînement sur roues arrière  |  |   | Refroidiss. eau         |  |
| Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues AR |  | Alésage 73,0  |  | Course 86,0   |                         |  |
| Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR   |  | Cylindrée 1439  |  | CV-impôt 7,33                                       |                         |  |
| Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur  |  | Puissance en CV 68  |  | à l/min 5000  |                         |  |
| Ralentisseur -  |  | Bruit 79  |  | dB/A à l/min 5000                                   |                         |  |
| Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée  |  | Silencieux 2 = 200x154x90 mm 330x211x104 mm   |  | Mesure des gaz ECE-15                               |                         |  |
|   |  |   |  | Déparasitage: OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D       |                         |  |
| Carrosserie limousine   |  | Poids avant   |  | Poids arrière                                       |                         |  |
| Nombre de portes 2 ou 4   |  | Indic. vit. km/h  |  | total   |                         |  |
| Ceintures sécurité Ar4m **)   |  | Retroviseur intérieur + gauche  |  | Poids à vide 500 400 900                            |                         |  |
| Cale -  |  | Attelage -  |  | Charge utile 85 265 350                             |                         |  |
| Antivol verrouillage de la direction  |  |   |  | Poids total 585 665 1250                            |                         |  |
| Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3   |  |   |  | Garantie fabr. 1340                                 |                         |  |
| Dimensions int. ext.  |  |   |  | Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Vanantes         |                         |  |
| Longueur 3995   |  | Empattements 2340   |  | Fly / bar - / 1,7 - / 2,0 voir                      |                         |  |
| Largeur 1535  |  | Voie av 1285 ar 1255  |  | Charge 670 780 remarques)                           |                         |  |
| Hauteur 1375  |  | Voies av - ar -   |  | pour V max 180 180                                  |                         |  |
| Porte à faux lat. av ar   |  | Braquage g 10050 d 9850   |  | Garantie poids remorquable avec frein 800           |                         |  |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule  |  |   |  | Garantie poids remorquable sans frein 550           |                         |  |
|   |  |   |  | Garantie poids de l'ensemble -                      |                         |  |
|   |  |   |  | Poids remorquable teste -                           |                         |  |
|   |  |   |  | Vitesse maximale selon le constructeur 155/150 km/h |                         |  |
|   |  |   |  | Vitesse maximale testé -                            |                         |  |
|   |  |   |  | Charge garantie sur le toit 50 kg §) km/h           |                         |  |

|                    |  |     |           |
|--------------------|--|-----|-----------|
| Équipement         |  |     |           |
| Feux de route      | CR                                       | (E) |           |
| Feux de croisement | CR                                       | (E) |           |
| Feux de position   | A  | (E) |           |
| Feux rouges        | R-S1                                     | (E) |           |
| Feux stop          | R-S1                                     | (E) |           |
| Clignoteurs        | av 1                                     | (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptrés       | av                                       |     | ar I (E)  |
| Feux de gabarit    | av                                       |     | ar        |
| Feux complément.   |  |     |           |
| Eclairage plaque   | 2/ séparés                               |     |           |
| Essuie-glace       | 2/ balais avec <del>BSM</del> lave-glace |     |           |
| Avertisseurs       | KNIGHT KM-115 (e2) 849                   |     |           |
|                    | ou d'autres modèles homologués           |     |           |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                     |             |      |
|-------------------|---------------------|-------------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme |             |      |
| Marque et type    | MITSUBISHI          | Lancer 1400 |      |
| Homologation      |                     |             |      |
| N°                | CH - 0537.04        |             |      |
| Carrosserie       | limousine           |             |      |
| Places            | total 5             | avant       | 2    |
| Poids à vide      | 900                 | Carburant   | B    |
| Charge utile      | -                   | CV-impôt    | 7.33 |
| Poids total       | 1340                | Cylindrée   | 1459 |

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Mesure des PAS : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile.
- \*\* ) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.

**§) A noter dans le permis de circulation:**

(102) -charge garantie sur le toit 50 kg

|                                    |
|------------------------------------|
| Remplace FE CH 0537 04 du 15.12.76 |
| Identification                     |
| (13.06.77)                         |

Lieu et date de l'homologation

Winterthur, 15.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

MITSUBISHI

Lancer 1400

(modèle A 72)

CH 0537 04

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 02.03.78 à Berne - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 45,9 km/h, M2, iA 3,909 = 80,0 dB/A  
50,0 km/h, A3, iA 3,909 = 73,5 dB/A

à proximité de l'échappement: 92 dB/A à 3750 t/min

Complément du 13.6.1978 /Mi

Variante de jantes: MELBER 13 x 4 1/2 J en alliage léger, voies av = 1306 mm / ar = 1278 mm