

Voiture de tourisme

MITSUBISHI

Colt (A 152 A)

CH 0537 15

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "A 150"  
devant le No du châssis : "A 152 A" ou "JM.A152AM..4"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent  
 Identification du moteur "4 G 12" à gauche, à l'avant, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau  
 Importateur principal MMC - AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur  
 Véhicule homologué A 152 A - 6300 007

## Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée avec groupe primaire  
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne  
assistance par dépression, sur toutes les roues  
limiteur de freinage, sur les roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur  
par différence de pression ou par contrôle du  
niveau; lampe-témoin combinée  
 Contrôle 2 circuits

Moteur  
 Marque MITSUBISHI Type 4 G 12  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 74 Course 82  
 Cylindrée 1410 CV-impôt 7,18  
 Puissance en kW 51 à t/min 5000  
 CV 69 DIN  
 Bruit à proximité 84 dB/A à t/min 3750 \*  
 Silencieux 2 = 200x154x90 mm / 300 x ø 189 mm  
 Mesure des gaz ECE-15/03; CO = 0,6 % à 1000 t/min. \*\*)  
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D

## Carrosserie

limousine  
 Nombre de portes 2 + 1 hayon AR Indic. vitesse km/h  
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseurs gauche / droite  
 Cale - Attelage  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 3790 Empattements 2300  
 Largeur 1585 Essieu double av ar -  
 Hauteur 1345 Voie ++ av 1370 ar 1340  
 Porte à faux lat. Voies av ar -  
 av 785 ar -  
 ar 705 Braquage ø g 10000 d 10000  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids  
 avant 515 arrière 320 total 835  
 Poids à vide 515 320 835  
 Charge utile 105 245 350  
 Poids total 620 565 1185  
 Garantie fabr. 1250  
 Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Variantes +)  
R / 2,2 R / 2,2  
 Ply/bars 850 850 voir  
 Charge 180 180 remarques)  
 pour V max 180 180  
 Jantes 4 1/2 J x 13 acier  
 Garantie poids remorquable avec frein 700 ++)  
 Garantie poids remorquable sans frein 400  
 Garantie poids de l'ensemble 700  
 Poids remorquable testé 152 km/h  
 Vitesse maximale selon le constructeur 152 km/h  
 Vitesse maximale testée 30 kg  
 Charge garantie sur le toit 30 kg

Equipement §) HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de route HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de croisement HCR (E) ou CR (E)  
 Feux de position A (E) séparés  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av I (S)  
 Feux de gabarit av ar  
 Feux complémentaires s.d. feu de brouillard ar F e  
 Eclairage plaque 2/ séparés sur pare-chocs  
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace  
 Avertisseurs KNIGHT KM 115 (e2 849)  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type MITSUBISHI Colt  
 Homologation N° CH 0537 15  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 5 avant 2  
 Poids à vide 835 Carburant B  
 Charge utile - CV-impôt 7,18  
 Poids total 1200 Cylindree 1410

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCE : avec le vhc. en marche : 48,1 km/h, M2P, IA 3,47 = 77,0 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent.
- + ) Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge AV + AR = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
- ++ ) Variantes de jantes : 4 1/2 J x 13 en alliage léger, "MITSUBISHI" voies inchangées  
 4 1/2 J x 13 en alliage léger, "MELBER" voies AV = 1415 mm / AR = 1335 mm  
 5 J x 13 en alliage léger, "MITSUBISHI" voies inchangées
- §) Equipement : spoilers frontal et arrière en matière plastique, admis.

Remplace FR CH 0537 15 du 17.10.78 / 23.04.80 / 26.11.80  
 Identification  
 (29.05.81)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 17.10.78

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

M I T S U B I S H I

Colt

(A 155 A)

CH 0537 15

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR.

Mesure des gaz : O G E.

Voie : AV nouvelle 1375 mm (ancienne 1370 mm)

Variante de pneus : 185/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 déport 45 mm alliage léger ATIWE 4 551 445 A  
5 J x 13 46 mm alliage léger TOPY 3-82  
5 J x 13 H2 45 mm alliage léger R & G 6 B.

Livrable sur demande AUTO-DELTA, jeu de montage sur la carrosserie, comprenant:

- pare-chocs spoiler AV + AR; dans ce cas longueur du véhicule = 3770 mm;
- 4 élargissements des ailes largeur du véhicule = 1630 mm;
- 2 élargissements des pas de porte, un à gauche et un à droite.