

Voiture de tourisme

MITSUBISHI

Colt (A 155 A)

CH. 05 37 17

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)  
 Identification sur la plaquette du constructeur : "A 150"  
devant le No du châssis : "A 155 A" ou "JM.A155AF..1"  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant  
 Identification du moteur "4 G 11" à gauche, à l'avant, en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau  
 Importateur principal MNC - AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur  
 Véhicule homologué A 155 A - 6 200 008

## Châssis

Nombre d'essieux	<u>2</u>	Nombre de roues	<u>4</u>	Moteur	<u>MITSUBISHI</u>	Type	<u>4 G 11</u>
Direction	<u>mécanique</u>			Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>			Carburant	<u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4</u>	Entrainement	<u>sur roues avant</u>	Refrondissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne</u>			Alésage	<u>69,5</u>	Course	<u>82</u>
Frein auxiliaire	<u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>			Cylindree	<u>1244</u>	CV-impôt	<u>6,34</u>
Frein d'arrêt	<u>limiteur de freinage, sur les roues AR</u>			Puissance en kW	<u>40</u>	à t/min	<u>5000</u>
Contrôle 2 circuits	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>			Bruit à proximité	<u>78</u>	dB/A à t/min	<u>3750 *</u>
	<u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>			Silencieux	<u>2 = 200x154x90 mm / 300 x ø 189 mm</u>		
	<u>par différence de pression ou par contrôle du</u>			Mesure des gaz	<u>ECE-15/03; CO = 1,2 % à 1020 t/min. **)</u>		
	<u>niveau; lampe-témoin combinée</u>			Déparasitage	<u>ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D</u>		

## Carrosserie

Nombre de portes	<u>4 + 1 hayon AR</u>	Indic. vitesse	<u>km/h</u>	Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4 (B)</u>	Rétroviseurs	<u>gauche / droite</u>	Poids à vide	<u>540</u>	<u>320</u>	<u>860</u>
Caie	<u>-</u>	Atelage	<u>-</u>	Charge utile	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>			Poids total	<u>645</u>	<u>565</u>	<u>1210</u>
Nombre de places	<u>1</u>	<u>5</u>	av. <u>2</u>	Garantie fabr.	<u>1295</u>		
			centre	Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>	<u>155 SR 13</u>	(Variantes <u>+</u> )
			ar. <u>3</u>	Ply/bars	<u>R / 2,2</u>	<u>R / 2,2</u>	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	<u>850</u>	<u>850</u>	remarques)
Longueur		<u>3895</u>	Empattements	pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Largeur		<u>1590</u>	Essieu double	Jantes	<u>4 1/2 J x 13 acier</u>		
Hauteur		<u>1345</u>	av	Garantie poids remorquable avec frein	<u>700 ++)</u>		
Porte à faux	lat.		Voie	Garantie poids remorquable sans frein	<u>400</u>		
	av	<u>815</u>	Voies	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
	ar	<u>700</u>	Braquage a	Poids remorquable testé	<u>-</u>		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g <u>10400</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>147</u> km/h		
			d <u>10200</u>	Vitesse maximale testée	<u>-</u> km/h		
				Charge garantie sur le toit	<u>30</u> kg		

Equipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires	s.d. feu de brouillard		ar F e
Eclairage plaque	2/ séparés sur pare-chocs		
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace		
Avertisseurs	KNIGHT KM 115 (e2 849) ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>MITSUBISHI Colt</u>		
Homologation N°	CH	<u>0537 17</u>	
Carrosserie	<u>Limousine</u>		
Places	total	<u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>860</u>	Carburant	<u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>6,34</u>
Poids total	<u>1295</u>	Cylindrée	<u>1244</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesures du bruit selon l'OCCE : avec le vhc. en marche : 50 km/h, M2, 1A 3,166 = 74,0 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent.
- + ) Variante de pneus : 175/70 SR 13 AV + AR = 890 kg (2,3) Vmax. 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 4 1/2 J x 13 en alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées.  
5 J x 13 en alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées.
- § ) Equipement : spoilers frontal et arrière en matière plastique, admis.

Remplace FH CH 0537 17 du 31.05.79 / 23.04.80 / 26.11.80
Identification
(29.05.81)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 31.05.79

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

M I T S U B I S H I

Colt

(A 155 A)

CH 0537 17

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

Mesure des gaz : O G E

Voie : AV nouvelle 1375 mm (ancienne 1370 mm)

Variante de pneus : 185/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 déport 45 mm alliage léger ATIWE 4 551 445 A  
5 J x 13 46 mm alliage léger TOPY 3-82  
5 J x 13 H2 45 mm alliage léger R & G 6 B.