

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer 1250 (modèle A 170)	CH 0537 19
Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "A 170"		
Plaquette constructeur	devant le No du châssis : "A 171 A" ou "JH.A171AA..1"		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre, sur l'auvent		
Identification du moteur	dans le compartiment du moteur, au centre, sur l'auvent		
Importateur principal	"4 G 11" à droite, à l'avant, sur le bloc, devant le collecteur d'échappement		
Véhicule homologué	M M C - AUTOMOBILE AG, 8401 Wintarthur		
	A171A-6 100 009		

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression,	
	soupape proportionnelle, sur les roues arrière	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,	
	sur les roues arrière	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	
	par différence de pression, ou par contrôle	
Contrôle 2 circuits	du niveau; lampe témoin combinée	

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 11
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	69,5	Course	82
Alésage	1244	CV-impôt	6,34
Cylindrée	40	à V/min	5000
Puissance en kW	55	CV	
DIH	82	dB/A	à 1/min 3750 *
Bruit à proximité	3= 2=200x154x90 / l=350x226x121 mm		
Silencieux	ECE-15.03; CO 2,0 % à 700 t/min **)		
Mesure des gaz	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Déparasitage			

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (S)	Rétroviseurs	intérieur / gauche
Caie	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4225	Empattements	2440 /
Largeur	1620	Essieu double	av ar
Hauteur	1375	Voie	av 1335 ar 1325
Porte à faux	lat.	Voies	av - ar -
	av 750		ar -
	ar 1035	Braquage ø	g 10100 d 10000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	480	460	940
Charge utile	105	245	350
Poids total	585	705	1290
Garantie fabr.	1340		
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,2	- / 2,2	voir
Charge	850	850	remarques)
pour V max	180	180	
jantes	5 J x 13 acier ou alliage léger "MITSUBISHI"		
Garantie poids remorqueable avec frein	900 kg		
Garantie poids remorqueable sans frein	450 kg		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	140 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale testée	km/h		
Charge garantie sur le toit	75 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Équipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar 1 (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux complémentaires	sur demande: 1/ feu AR de brouillard F e
Eclairage plaque	2/ centre pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT type KM-100 F1 e2 874
	KNIGHT type KM-100 G1 e2 875
	ou d'autres modèles homologués

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI Lancer 1250		
Homologation N°	CH	0537 19	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	940	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,74
Poids total	1340	Cylindrée	1244

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) Mesure du bruit selon l'CC3: avec la véhicule en marche = 48 km/h, X2, IA 3,909 = 79 dB/A.

\*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent.

4) Variante de pneus : 165 SR 13, 820 kg (2,0), V-max. 180 km/h.  
175/70 SR 13, 810 kg (2,0), V-max. 180 km/h.

Remplace FR CH 0537 19 du 11.10.79 / 12.12.80

Identification / contrôle 2-circuits

(11.08.81)