

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer 1400 (modèle A 170)	CH C537 20
Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)		
Identification	sur la plaquette du constructeur : "A 170" devant le No du châssis : "A 172 A" ou "JM.A172AA..1" (4-vitesses) ou "JM.A172AA..7" (autor.)		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre, sur l'avant		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre, sur l'avant		
Identification du moteur	"4 G 12" à droite, à l'avant, sur le bloc, devant le collecteur d'échappement		
Importateur principal	M M C - AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur		
Véhicule homologué	A172A-6 200 009 et A172A-6 600 007		

Châssis				Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 12
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque			
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4 ou 3	Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression,			Alésage	74	Course	82
Frein auxiliaire	soupape proportionnelle, sur les roues arrière			Cylindrée	1410	CV-impôt	7,18
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière			Puissance en kW	50	à t/min	5000
Contrôle 2 circuits	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur (par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe témoin combinée)			DIN CV	68		
				Brut à proximité	82	dB/A à t/min	3750 *
				Silencieux	3= 2=200x154x90 / 1=350x226x121 mm		
				Mesure des gaz	ECE-15.01; CO 2,0% à 700 t/min **		
				Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	500	480	980
Ceintures sécurité	Ar4 (S)	Rétroviseurs	intérieur / gauche	Charge utile	105	245	350
Cale	-	Attelage	=	Poids total	605	725	1330
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1440		
Nombre de places	t 5 av 2	centre	ar 3	Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Pty/bars	- / 2,0	- / 2,0	voir
Longueur		4225	Empattements	2440			
Largeur		1620	Essieu double	av 1335 ar 1325			
Hauteur		1375	Voie	av - ar -			
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -			
	av	750					
	ar	1035	Braquage ø	g 10100 d 10000			
Distance volant - vers l'avant du véhicule -				Garantie poids remorquable avec frein	900 kg		
				Garantie poids remorquable sans frein	450 kg		
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé			
				Vitesse maximale selon le constructeur	145/140 km/h		
				Vitesse maximale testée			
				Charge garantie sur le toit	75 kg		

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	ECR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadiopres	av ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	sur demande: 1/ feu AR de brouillard F e
Eclairage plaque	2/ centre pare-chocs
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT type KM-100 F1 e2 874
	KNIGHT type KM-100 G1 e2 875
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MITSUBISHI Lancer 1400	
Homologation		
N°	CH 0537 20	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	980	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,18
Poids total	1440	Cylindres 1410

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,545 = 80 dB/A
50 km/h, AD, 1A 3,909 = 74 dB/A
- **) Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent.
- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13, 870 kg (2,0), V-max. 180 km/h.

Remplace FR CH 0537 20 du 11.10.79 / 12.12.80

Identification / Contrôle 2 circuits

(11.03.81)