

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	L 300 (L032P)	CH 0537 22

Constructeur : MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
 Identification : devant le No du châssis = "L032P068" ou "JMBL 032 Fw..4"

Plaquette constructeur : à l'intérieur du véhicule, à droite, en haut sur montant arrière de porte
 N° du châssis : à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière roue arrière
 Identification du moteur : "4G32" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc
 Importateur principal : MMC-AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
 Véhicule homologué : L032P068 00 366

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique
 Transmission : mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses : 4 ou 5 Entraînement : sur roues arrière
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur les roues AR
 Frein auxiliaire : circuits AR + AV du frein de service
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau + lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque : MITSUBISHI Type : 4 G 32
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : B Position : avant
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4
 Alésage : 76,9 Course : 86
 Cylindrée : 1597 CV-impôt : 8,13
 Puissance en kW : 48 à/min : 5000
 DIN CV : 65,3
 Bruit à l'arrêt : 70 dB/A à/min : 3750 *)
 Silencieux : l = 350 x 226 x 121 mm
 Mesure des gaz : ECE-15/03, 2,1 % CO à 850 t/min **
 Déparasitage : ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 Nombre de portes : 4 + 1 Indic. vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : Ar4 + B (E) + Rétroviseurs : intérieur / gauche / droite
 Cale : - Attelage : -
 Antivol : verrouillage de la direction

Poids
 avant : 700 arrière : 480 total : 1180
 Poids à vide : 700
 Charge utile : 270
 Poids total : 970
 Garantie fabr. : 175 SR 14
 Dimens. pneus : R / 2,3 R / 2,3 (Variantes voir remarques)
 Charge : 1100
 pour V max : 180 180

Nombre de places : 9 av. 3 centre 3 ar. 3
Dimensions
 Longueur : intérieur 1930 extérieur 3930 Empattements : 2200 /
 Largeur : 1690 Essieu double : av. 1440 ar. 1380
 Hauteur : 1795 Voie : av. - ar. -
 Porte à faux : lat. av. 940 ar. 790 Voies : av. - ar. -
 Braquage ø : g 9400 d 9800

Garantie poids remorquable avec frein : 1200
 Garantie poids remorquable sans frein : 600
 Garantie poids de l'ensemble : -
 Poids remorquable testé : 1180
 Vitesse maximale selon le constructeur : 130 km/h
 Vitesse maximale testée : - km/h
 charge garantie sur le toit : 150 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Equipement	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	CR ou HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabant	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	IMASEN E 875/874 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	L 300	
Homologation			
N°	CH 0537 22		
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1180	Carburant B	
Charge utile	765	CV-impôt 8,13	
Poids total	1945	Cylindree 1597	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 40 km/h, M2, 1A 4,625 = 80 dB/A.
avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 4,625 = 75 dB/A.
- **) Mesure des gaz : 5 vitesses = CO 1,5 % à 830 t/min.
- +) Ceintures de sécurité pour sièges rabattables non exigées, lettre du D.F.J.P. du 30.06.81

Remplace FH CH 0537 22 du 17.07.80/10.11.81
 Identification
 (03.01.83)

Voiture de
tourisme

M I T S U B I S H I

L 3 0 0 (L032P)

CH 0537 22

Fiche complémentaire

I

Complément du 03.01.83 à Berne - Ni

Valeurs limites du bruit du 01.10.82 conformes, si l'équipement est le suivant:

Transmission / vitesses : boîte mécanique synchronisée, à 5 vitesses.

Insonorisation : - ventilateur Visco à 7 pales, ϕ 345 mm
- sortie de l'échappement vers l'arrière

Mesure du bruit : à l'arrêt: 70,0 dB/A à 3750 t/min.

Mesure des gaz : O G E (voir la fiche des émissions)