

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type		Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		MITSUBISHI		Sappora 2000		CH 0537 29	
Constructeur		MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon					
Identification		sur la plaquette du constructeur "A 164 A" (JM . A164AH .. 4 = boîte mécanique préfère au No du châssis "JM : A164AH ... " = (JM . A164AH .. 7 = boîte automatique					
Plaquette constructeur		dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant					
N° du châssis		dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant					
Identification du moteur		" 4 G 6 3 " à droite, latéralement sur le bloc, au-dessus de la jauge d'huile					
Importateur principal		M M C - AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur					
Véhicule homologué		JMBA164AHBY 400 009 / JMBA164AHBY 700 009					
Châssis				Moteur			
Nombre d'essieux		2		Nombre de roues		4	
Direction		mécanique					
Transmission		*)					
Nombre de vitesses		*)		Entraînement		sur roues arrière	
Frein de service		hydraulique, 2 circuits, à disques, s. les 4 roues assistance par dépression, soupape proportionnelle, sur les roues arrière					
Frein auxiliaire		mécanique, à disques, sur les roues arrière					
Frein d'arrêt		identique au frein auxiliaire, levier av. secteur					
Ralentisseur		-					
Contrôle 2 circuits		contrôle du niveau; lampe-témoin combinée					
Carrosserie				Moteur			
limousine (coupé)				Marque		MITSUBISHI	
Nombre de portes		2		Construction		en ligne	
Centures sécurité		AV= Ar4(E) AR= Ar4(E)+B(E)		Carburant		B	
Attilage		-		Refrondissement		eau	
Antivol		verrouillage de la direction					
Nombre de places		1 5 av. 2		Alésage		85	
Dimensions		intérieur extérieur		Cylindree		1997	
Langueur		4525		Puissance en kW		DIN	
Largeur		1675		CV		-	
Hauteur		1350		Bruit		dB/A à V/min	
Porte à faux		lat.		Silencieux		2	
Distance volant		av. 920		Mesure des gaz		CE 78/665	
Distance volant		ar 1075		Déparasitage		ECE-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D	
Essieu double		Empatiements		Poids		avant arrière total	
Voie		2530		Poids à vide		620 595 1215	
Braquage		g 10300 d 10300		Charge utile		110 240 350	
Essieu double		av 1375 ar 1385		Poids total		730 835 1565	
Voie		av - ar -		Garantie fabr.		-	
Essieu double		av - ar -		Dimens. pneus		195/70 HR 14 195/70 HR 14 (Variantes +)	
Voie		av - ar -		Ply/bars		- / 2,1 - / 2,1 voir	
Essieu double		av - ar -		Charge		1050 1050 remarques)	
Voie		av - ar -		pour V max		210 210	
Essieu double		av - ar -		Jantes alliage léger		5 1/2 JJ x 14 déport 24 mm ASAHI	
Voie		av - ar -		Garantie poids remorquable avec frein		1100	
Essieu double		av - ar -		Garantie poids remorquable sans frein		600	
Voie		av - ar -		Garantie poids de l'ensemble		-	
Essieu double		av - ar -		Poids remorquable testé		-	
Voie		av - ar -		Vitesse maximale selon le constructeur		méc./automat. 181/168 km/h	
Essieu double		av - ar -		Vitesse maximale testée		-	
Voie		av - ar -		Charge garantie sur le toit		75 kg	

Équipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-Si	(E)		
Feux rouges	R-Si	(E)		
Feux stop	R-Si	(E)		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a	(E)	
Catadioptres	av	I	(E) ar I	(E)
Feux de gabarit	av			
Feux complémentaires	feux de brouillard AR: 2/ B (E)			
Eclairage plaque	2/ séparé			
Essuie-glace	2/ balais avec/s/m ² lave-glace			
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 E1 e2 849 / KM-115 G1 e2 849			
	ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Sapporo 2000	
Homologation N°	CH	0537 29	
Carrosserie	Limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1215	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,17	
Poids total	1720	Cylindrée 1997	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

x) Puissance du moteur : avec boîte mécanique = 82 kW à 5800 t/min (2 carburateurs); 2 silencieux 220x187x99 390x261x164 mm
automatique = 75 kW à 5500 t/min (1 carburateur); 2 silencieux 220x187x99 390x236x149 mm

+ Variante de pneus : 185/70 HR 14 1060 (2,4) V-max. 210 km/h avec la boîte automatique des pneus SR suffisent.

Variante de jantes : acier 5 1/2 JJ x 14.

Lieu et date de l'homologation

Winterthur, 08.-09.09.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

M I T S U B I S H I

Sapporo 2000
(A 164 A)

CH 0537 29

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

A partir du No du châssis: JM.A164AAD. (D = millésime 1983)

Prescriptions concernant le bruit et les gaz d'échappement au 01.10.82:

Transmission : boîte automatique à 3 vitesses

Mesure du bruit : inchangée (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz d'échappement: O G E (voir la fiche des émissions)

Carrosserie / équipement : modifications: nouvelle grille du radiateur;
feux de brouillard B (E) intégrés;
nouvelle forme des feux arrière.

Variante de pneus : 195/70 HR 14 charge 1050 (2,1) Vmax 210 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 24 mm métal léger MITSUBISHI AN2
voies inchangées.

Service fédéral d'homologation