

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Colt - Turbo (A 152 A)	CH 0537 40

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "A 152 A" devant le N° du châssis "JM.A152AM..45...."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"4 G 12" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
Importateur principal	MNC-AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMB A15 2A MCV 450 005

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique avec boîte primaire
Nombre de vitesses	8 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, en diagonale, AV=disques/ AR=exp.int., avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 12 turbo
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant/transversal
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	74	Course	82
Alésage	1410	CV-impôt	7,18
Cylindrée	77 DIN	à l/min	5500
Puissance en kW	72,5 dB/A	à l/min	4125
Bruit à l'arrêt	2 pots = 200 x 154 x 90 mm		
Silencieux	300 x ø 189 mm		
Mesure des gaz	ECE-15.03; CO 1,7 % à 1000 t/min		
Déparasitage	ECE-10; CCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine §)
Nombre de portes	2 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar B (E)
Cale	-
Antivol	Rétroviseurs gauche + droite verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	3790 Empattements 2300
Largeur	1585 Essieu double av ar
Hauteur	1345 Voies av 1370 ar 1340
Porte à faux	av 785 Voies ar -
	ar 705 Voies ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage ø g 10000 d 10000

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	540	320	860
Charge utile	105	245	350
Poids total	645	565	1210
Poids garantis			1295
Pneus	175/70 SR 13	175/70 SR 13	→)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	890	890	
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 métal léger	MITSUBISHI (déport 46)	
		mécanique	automatique
Gar. poids remorquable avec/sans frein		800/400	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		800	
Charge garantie sur le toit		30	
Vitesse maximale selon le constructeur		180	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux amers de brouillard	1/a gauche 3 (E)
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	2/séparé
Essuie-glace	2/balais
Avertisseurs	KNIGHT KM 115 (e2 849) avec xxxx lave-glace
	ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI Colt - Turbo		
Homologation			
N°	CH	0537 40	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	860	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 7,18	
Poids total	1295	Cylindrée 1410	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 165/70 SR 13 AV = 720 (2,0) AR = 800 (2,3) Vmax 180 km/h

Jantes : 4 1/2 J x 13 métal léger "MITSUBISHI" déport 46 mm voies inchangées
 4 1/2 J x 13 jantes en acier déport 46 mm voies inchangées
 5 J x 13 métal léger "RG" déport 46 mm voies inchangées

§) Carrosserie : spoilers frontal et arrière en plastique, admis;
 ouverture d'entrée d'air, sur le capot, admise.

Voiture
de tourisme

M I T S U B I S H I

Colt - Turbo

(A 152 A)

CH 0537 40

Fiche complémentaire

I

Complément du 08.10.82 à Winterthour - PR

Mesure des gaz : O G E

Voie : AV nouvelle 1375 mm (ancienne 1370 mm)

Variante de pneus : 185/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : 5 1/2 J x 14 H2 déport 45 mm alliage léger ATIWE 4 551 445 A
5 J x 13 46 mm alliage léger TOPY 3-82

Livrable sur demande AUTO-DELTA, jeu de montage sur la carrosserie, comprenant:

- pare-chocs spoiler AV + AR; dans ce cas longueur du véhicule = 3770 mm;
- 4 élargissements des ailes largeur du véhicule = 1630 mm;
- 2 élargissements des pas de porte, un à gauche et un à droite.