

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Cordia 1600 (A 212 A)	CH 0537 44

Constructeur: MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon  
 Identification: sur la plaquette du constructeur "A 212 A" devant le N° du châssis "JM. A 212 A M ..."  
 Plaquette constructeur: dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'avant  
 N° du châssis: dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'avant  
 Identification du moteur: "4G 32" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessous de la première bougie (en direction de marche)  
 Importateur principal: MMC - AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur  
 Véhicule homologué: JMB A 212 A-MDZ 400 005

**Châssis**  
 Nombre d'essieux: 2 Nombre de roues: 4  
 Direction: mécanique, s.d. avec assistance hydraulique  
 Transmission: mécanique synchronisée avec boîte primaire  
 Nombre de vitesses: 8 Entraînement: sur roues avant  
 Frein de service: hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques/AR=exp.interne; assistance par dépression; soupape proportionnelle sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire: circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt: mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Ralentisseur: -  
 Contrôle 2 circuits: contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque: MITSUBISHI Type: 4G 32  
 Construction: en ligne Temps: 4  
 Carburant: 3 Position: avant  
 Refroidissement: eau Nombre cylindres: 4  
 Alésage: 76,9 Course: 86,0  
 Cylindrée: 1597 CV-impôt: 8,13  
 Puissance en kW: 55 (DIN) à Vmin: 5500  
 Bruit à l'arrêt: 73,0 dB/A à Vmin: 4125  
 Silencieux: 2 = 200 x 155 x 90 mm  
 300 x 240 x 150 mm  
 Mesure des gaz: O3E  
 Déparasitage: ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie**  
 linousine (Coupé)  
 Nombre de portes: 2 + 1 Compteur de vitesse: km/h  
 Ceintures sécurité: av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)  
 Cale: - Rétroviseurs: gauche + droite  
 Antivol: verrouillage de la direction  
 Nombre de places: t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions: intérieur extérieur  
 Longueur: 4275 Empattements: 2445  
 Largeur: 1660 Essieu double av ar  
 Hauteur: 1320 Voies av 1410 ar 1375  
 Porte à faux: av 935 Voies av ar  
 ar 895 Voies ar  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule: g 9950 d 10300 Braquage ø

Poids:	avant	arrière	total
Poids à vide	550	340	920
Charge utile	110	240	350
Poids garantis:			1440
Pneus:	165 SR 13	165 SR 13	+
Pty / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge pour V max	950	950	
Jantes	180	180	
	4 1/2 J x 13	acier	+
		mécanique	automatique
Gak poids remorquable avec/sans frein	950 / 450		
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	750		
Charge garantie sur le toit	80		
Vitesse maximale selon le constructeur	165		km/h
testée	km/h à Vmin	au moteur	pnse de force

Équipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	B	(E)	
Feux complémentaires	-		
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec <del>norme</del> lave-glace		
Avertisseurs	KNIGHT KM-115 e2 849 ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Cordia 1600	
Homologation			
N°	CH	0537 44	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,13
Poids total	1440	Cylindrée	1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ ) Variante de pneus : 185/70 SR 13 1000 (2,4) Vmax 180 km/h

Jantes : 5 J x 13 métal léger MITSUBISHI voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 16.09.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation