

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer F 1250 (A 155 A)	CH 0537 46

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaque du constructeur "A 155 A" devant le N° du châssis "JM.A155AA..1"
Plaque constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"4 G 11" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
Importateur principal	KMG-AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMB A 155 AAD U1 00 001

Châssis		Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 11
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique	Carburant	B	Position	avant
Transmission	mécanique	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Alésage	69,5	Course	82
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques/ AR=exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Cylindres	1244	CV-impôt	6,34
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	40 DIN	à U/min	5000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Bruit à l'arrêt	68 dB/A	à U/min	3750
Ralentisseur	-	Silencieux	2 pots = 200 x 154 x 90 mm 300 x Ø 189 mm	Mesure des gaz	OGE
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	500	360	860
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar B (E)	Charge utile	103	247	350
Cale	-	Poids garantis	603	607	1210
Antivol	verrouillage de la direction	Pneus	155 SR 13	155 SR 13	1295
Nombre de places	1 5 av 2 centre ar 3	Ply / bar	- / 2,2	- / 2,2	+)
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	850	850	
Longueur	4135	pour V max	180	180	
Largeur	1590	Jantes	4 1/2 J x 13	acier	
Hauteur	1345	Empattements			
Porte à faux	av 780 ar 975	Essieu double	av 1375 ar 1340		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	-	Voies	av - ar -		
		Voies	av - ar -		
		Braquage	g 10700 d 10700		
		Gar poids remorquable avec/sans frein	800 / 400		
		Garantie poids de l'ensemble			
		Poids remorquable testé	700		
		Charge garantie sur le toit	30		
		Vitesse maximale selon le constructeur	147		km/h
		testée	km/h à U/min	au moteur	prise de force

Equipement					
Feux de route	HCR	(E)			
Feux de croisement	HCR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadiopres	av			ar	I (E)
Feux de gabant	av			ar	
Feux amère de brouillard		1/F	(e)		
Feux complémentaires					
Eclairage plaque		2/séparé dans pare-chocs			
Essuie-glace		2/balais			
Avertisseurs		KNIGHT KM 115 (e2 849) ou d'autres modèles homologués			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI Lancer F 1250		
Homologation			
N°	CH	0537 46	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	860	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,34
Poids total	1295	Cylindrée	1244

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 185/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h  
 175/70 SR 13 890 (2,3) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 14 R2 déport 45 mm métal léger ATIWE voies inchangées  
 5 J x 13 R2 45 mm métal léger R.G. voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 07.10.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation