

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer F 1400 (A 156 A)	CH 0537 47

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "A 156 A"
 devant le N° du châssis "JM.A156AA..4" (mécanique) ou "JM.A156AA..7" (automatique)
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "4 G 12" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, à côté de la pompe à eau
 Importateur principal MMC-AUTOMOBILE AG, 8401 Winterthur
 Véhicule homologué JMB A 156 AAD U4 C0 C01

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique ou automatique
 Nombre de vitesses 8 ou 7 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar B (E)
 Cale - Rétroviseurs intérieur+gauche
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 4125 Empattements 2380
 Largeur - 1590 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 1345 Voies av 1375 ar 1340
 Porte à faux av 780 Voies ar -
 ar 975 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 10700 d 10700

Moteur
 Marque MITSUBISHI Type 4 G 12
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre de cylindres 4
 Alesage 74 Course 82
 Cylindrée 1410 CV-impct 7,18
 Puissance en kW 51 DIN à 1/min 5000
 Bruit à l'arrêt méc.=68 / autom.=69 dB/A à t/min 3750
 Silencieux 2 pots = 200 x 154 x 90 mm
300 x ø 189 mm
 Mesure des gaz OGE
 Déparasitage OGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids
 avant 520 arrière 340 total 860
 Poids à vide 520 340 860
 Charge utile 103 247 350
623 587 1210
 Poids garantis 155 SR 13 155 SR 13 1295 +)
 Pneus - / 2,2 - / 2,2
 Ply / bar 850 850
 Charge 180 180
 pour V max 4 1/2 J x 13 acier
 Jantes mécanique automatique
 Gar. poids remorquable avec/sans frein 800 / 400 800 / 400
 Garantie poids de l'ensemble 800 800
 Poids remorquable testé 30 30
 Charge garantie sur le toit 152 150 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 152 150 km/h
 testée - km/h à 1/min - au mcteur - prise de force

Equipement						
Feux de route	HCR	(E)				
Feux de croisement	HCR	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop	R-S1	(E)				
Cilgnoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptrés	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux amères de brouillard	1/F	(e)				
Feux complémentaires						
Eclairage plaque	2/séparé dans pare-chocs					
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace					
Avertisseurs	KNIGHT KM 115 (e2 849) ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	M I T S U B I S H I Lancer F 1400			
Homologation N°	CH	0537 47		
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	860	Carburant	3	
Charge utile	-	CV-impôt	7,18	
Poids total	1295	Cylindrée	1410	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

→ Variante de pneus : 165/60 SR 14 870 (2,3) Vmax 180 km/h
 175/70 SR 13 890 (2,3) 180 km/h

Jantes : 5 1/2 J x 14 H2 déport 45 mm métal léger ATIWE voies inchangées
 5 J x 13 H2 45 mm métal léger R.G. voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 07.10.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

