

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	L 300 / 5 places (à partir du No = JMBL 032 PV..400 001)	CH 0537 49

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "L032P" devant le N° du châssis "JMBL 032 PV..4"
Plaquette constructeur	à droite, à l'intérieur du véhicule, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4G32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MCC AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	L0 32 P 06 2000 005

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits AV + AR du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	MITSUBISHI	Type	4G32
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	76,9	Course	86
Alésage	1597	CV-impôt	8,13
Cylindrée	48 DIN	à U/min	5000
Puissance en kW	70 dB/A	à U/min	3750
Bruit à l'arrêt	i = 350x226x121 mm		*
Silencieux			
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4m(E)+ B(E) ar B (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 3 centre ar 2
Dimensions	Intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2200
Largeur	1690 Essieu double av ar
Hauteur	1815 Voies av ar 1380
Porte à faux	av 935 Voies av ar
	ar 865 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 9400 d 9600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	680	500	1180
Charge utile	250	100	350
Poids total	930	600	1530
Poids garantis			2200
Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1420	1420	
pour V max	140	140	
Jantes	5 J x 14 acier		
		mécanique	automatique
Gaz poids remorquable avec/sans frein	1200/600		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	1180		
Charge garantie sur le toit	150		
Vitesse maximale selon le constructeur	130		km/h
Charge garantie sur l'attelage	75 kg		

Equipement	CR ou HCR (E)	
Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cilnoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires	2/ séparé, au centre	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	KNIGHT E 875 / 874 avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI L 300		
Homologation N°	CH 0537 49		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	3
Poids à vide	1180	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,13
Poids total	2200	Cylindrée	1597

Remarque, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Insonorisation : - ventilateur Visco à 7 pales, Ø 345 mm.