

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	MITSUBISHI	L 300 - Campomobil (à partir du No = JMBL 032 PV.400 001)	CH 9537 50

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J) / CAMPOMOBIL AG., 8041 Zurich
Identification	sur la plaquette du constructeur "L 032 P" devant le N° du châssis "JMBL 032 PV..4"
Plaquette constructeur	dans la cabine, à droite, sur montant arrière de porte
N° du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4 G 32" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	MGC AUTOMOBILE AG., Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
Véhicule homologué	LO32P 062 00 497

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique		
Direction	mécanique synchronisée		
Transmission	5		
Nombre de vitesses	Entrainement sur roues arrière		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues soupape proportionnelle, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits AR + AV du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 32
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	76,9	Course	86,0
Alésage	1597	CV-impôt	8,13
Cylindrée	48 (DIN)	à t/min	5000
Puissance en kW	70,0 dB/A	à t/min	3750
Bruit à l'arrêt	1 pot = 350 x 226 x 121 mm		
Silencieux			
Mesure des gaz	O G E		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiff. 3+4 = "D"		

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	4 + 1	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar	-
Cale	-	Retroviseurs	gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	l 4 av 2	centre	ar 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4000	Empattements 2200
Largeur		1690	Essieu double av ar
Hauteur		2000	Voies av 1440 ar 1380
Porte à faux	av	935	Voies av -
	ar	865	Voies ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage	g 9400	d 9600

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	740	680	1420 *
Charge utile	160	120	280
Poids total	900	800	1700
Poids garantis	2200		
Pneus	175 R 14 C	175 R 14 C	
Pty / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge	1420	1420	
pour V max	140	140	
Jantes	5 J x 14 Stahl		
Gar poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 1200 / 600		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé	1200		
Charge garantie sur le toit	100 +)		
Vitesse maximale selon le constructeur	130 km/h		

*) avec appuis sur les gouttières.

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Ciignoteurs	av			ar	2a (E)
Catadioptrés	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux arrière de brouillard					
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	2/ séparés				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	KNIGHT E 875/874 avec lave-glace				
	ou d'autres modèles homologués				

Indicateurs pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	MITSUBISHI L 300 - Campomobil		
Homologation			
N°	CH	0537 50	
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1420	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,13
Poids total	2200	Cylindrée	1597

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Poids avec l'aménagement intérieur suivant: 1 banquette/lit, 1 table, 1 armoire, 1 bloc cuisine avec frigo, 1 toit relevable.

+ Insonorisation : - ventilateur Visco à 7 pales, ø 345 mm.