

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Pajero 2,6 B (L042GG / ouvert)	CH 0537 52

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur -
Plaquette constructeur	devant le N° du châssis "JM.L042GG..4"
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, derrière la roue arrière
Identification du moteur	"4G54" à droite, à l'avant sur le bloc, près du No du moteur
Importateur principal	MNC - AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMB L04 2GG DY 400 005

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique, sur demande assistance hydraulique		
Direction	mécanique synchr. + boîte compl. route / terrain		
Transmission	5 x 2 Entrainement toutes roues *		
Nombre de vitesses	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne,		
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle selon charge, s.roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée		

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 54
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refrigidissement	91,1	Course	98,0
Alésage	2554	CV-impôt	13,01
Cylindrée	76 DIN	à U/min	4500
Puissance en kW	70,0 dB/A	à U/min	3375
Bruit à l'arrêt	2 = 200x154x90 mm	430x196x155 mm	
Silencieux	S 11	M 15	
Mesure des gaz	CGE		
Déparasitage	CGE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	ouvert (avec capote)		
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse	km/h
Caintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4 av 2	centre	ar 2
Dimensions +)	Intérieur	extérieur	Empattements
Longueur		3935	2350 /
Largeur		1680	Essieu double av ar
Hauteur		1825	Voies av ar 1375
Porte à faux	av 685	Voies	av ar
	ar 900		ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø	g 10900	d 10800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	700	720	1420
Charge utile	70	210	280
	770	930	1700
Poids garantis	2115		
Pneus	215 SR 15	215 SR 15	
Ply / bar	R / 2,3	R / 2,3	
Charge	1600	1600	
pour V max	160	160	
Jantes	J 15 x 6 JJ ou	J 15 x 5,5 JJ	acier ++)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 5000 / 875 automatique *		
Garantie poids de l'ensemble	5000		
Poids remorquable testé	aucune S)		
Charge garantie sur le toit	140 km/h		
Vitesse maximale selon le constructeur	140 km/h		
testée	_____ km/h à U/min	_____ au moteur	_____ prise de force

Equipement	HCR	(E)		
Feux de route	HCR	(E)		
Feux de croisement	A	(E)		
Feux de position	R-S1	(E)		
Feux rouges	R-S1	(E)		
Feux stop				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av			ar 1 (E)
Feux de gabarit	av			ar
Feux amers de brouillard				
Feux complémentaires				
Eclairage plaque		2/ séparé +)		
Essue-glace		2/ balais	avec/	lave-glace
Avertisseurs		KNIGHT HORN KM 100 G1		
		ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Pajero	2,6 B
Homologation			
N°	CH	0537 52	
Carrosserie	ouvert		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	1420	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	13,01
Poids total	2115	Cylindrée	2554

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

+ A partir du modèle 1985: - pare-chocs modifiés

Dimensions : longueur 3995 mm
porte à faux AV = 745 mm

Equipement : éclairage plaque = 1/ séparé à la porte arrière.

§ Charge garantie sur toit: galerie spéciale avec fixation quadruple (gouttière AV) et support AR, au-dessus des feux rouges = 80 kg.

++ Variante jantes : J 15 x 6 JJ DP 22 alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 06.-07.01.83
Gau/lin / Gau/Ad 25.03.83

Remplace FH du 15.09.85
11.09.87 - Variante jantes Ad

Service fédéral d'homologation