



Équipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé +)		
Essue-glace	2/ balais		
Avertisseurs	KNIGHT HORN KM 100 G1 avec/ lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI	Pajero	2,3 TD
Homologation N°	CH 0537 53		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant 2	
Poids à vide	1520	Carburant D	
Charge utile	=	CV-impôt 11,94	
Poids total	2115	Cylindrée 2345	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- + A partir du modèle 1985 : Modifications: - les pare-chocs, la démultiplication dans la b.à.v., - le rapport du pont, - le bruit, - la vitesse max. et l'équipement.
- Dimensions : longueur = 3995 mm  
porte à faux AV = 745 mm.
- Mesure du bruit : selon FE
- Vitesse maximale : 135 km/h
- Équipement : éclairage plaque = 1/ séparé à la porte arrière.
- ↔ Variante jantes : J 15 x 6 JJ DP 22 alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 07.01.83 / 25.03.83 Remplace FH du 07.09.84  
Gau/lin Gau/Ad 11.09.87 - Variante jantes Ad

Service fédéral d'homologation

A  
Art des Fahrzeugs  
Genre du véhicule

00) Personenwagen  
Voiture de tourisme

B  
Fabrikmarke  
Marque de fabrication

mitsubishi

C  
Typ Modell  
Type Modèle

Pajero 2,3 TD (L043GV / Lim.)

D  
Typenschein-Nummer  
Fiche d'homologation No

0537 53

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vnc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
4D55	m10	4,88	76,5	76,0 3150	
4D55	m10	4,63	76,0	76,0 3150	*)

\*) ab Modelljahr 1985  
à partir du modèle 1985

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder  
ou

ROSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: 4D55

	Q			P		Q		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 1,1	bei/à 4200	min-1	k= 0,9	bei/à 3738	min-1	b=	bei/à min-1
	k= 1,1	" 3276	"	k= 1,2	" 2814	"	b=	" "
Diesel-Kiki	k= 1,1	" 2352	"	k= 1,6	" 1890	"	b=	" "
	BACHARACH =	5,0						

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à min-1
	k=	"	"	k=	"	"	b=	" "
	k=	"	"	k=	"	"	b=	" "
	BACHARACH =							

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 07.01.83

Datum / date: 07.09.84

SUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation