

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MITSUBISHI	L 300 (L035G)	CH 0537 55

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "L035G" devant le N° du châssis "JMB L035G W..4"
Plaquette constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite en haut sur montant de porte, à côté du siège du passager
N° du châssis	à droite, au centre latéralement sur le longeron du châssis
Identification du moteur	"4 G 62" à droite, latéralement sur le bloc, derrière l'alternateur
Importateur principal	MMC AUTOMOBILE AG., 8401 Winterthur
Véhicule homologué	JMB L035G WDW4 00 007

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée + boîte compl. route/terrain
Nombre de vitesses	10 (5 x 2) Entraînement *
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues; AR = soupape proportionnelle selon la décélération
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	MITSUBISHI	Type	4 G 62
Marque	en ligne	Tempo	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	88U	Nombre cylindres	4
Refroidissement	80,6	Course	88,0
Alésage	1795	CV-impôt	9,14
Cylindrée	60 (CEE)	à V/min	5500
Puissance en kW	72,0 dB/A	à V/min	4125
Bruit à l'arrêt	1 pot - 350 x 226 x 121 mm		
Silencieux	M 21		
Mesure des gaz	OCE		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av AR4m + BR+B (E) ar B (E)
Cale	-
Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 8 av. 2 centre 3 ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	(4240) 4135 Empattements 2200 /
Largeur	1695 Essieu double av ar
Hauteur	1925 Voies av 1390 ar 1365
Porte à faux	av (1075) 970 Voies av ar
	ar 965 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10900 d 10400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	860	700	1560
Charge utile	205	355	560
	1065	1055	2120
Poids garantis			2175
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	+
Ply / bar	6 / 3,0	6 / 3,0	
Charge	1400	1400	
pour V max	130	130	
Jantes	6 J x 14 acier		++
Gac poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	1800 / 600		
Poids remorquable testé	1800 (1A 4,88)		
Charge garantie sur le toit	150		
Vitesse maximale selon le constructeur	125		km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	prise de force

( ) = avec cornes aux pare-chocs + protection avant

§) Equipement

Feux de route	CR ou HCR	(E)
Feux de croisement	CR ou HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais	avec/xxxs lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT E 875/874 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	MITSUBISHI L 300		
Homologation N°	CH	0537 55	
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1560	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,14
Poids total	2175	Cylindrée	1795

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- + ) Variante de jantes : 195 SR 14 charge 1300 (2,5) Vmax 180 km/h  
205 R 14 C 6 PR 1315 (2,5) 130 km/h
- + ) Variante de pneus : 5 J x 14 acier
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 14.+15.06.83  
Tr(ZH)/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation