

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer 1500 (C 12 A)	CH 0537 57

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "C 12 A"  
 numéro du châssis "JMB5N12A....." ou "JMB5K12A....." (K = boîte automatique)  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent  
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la plaquette du constructeur  
 Identification du moteur "4G15" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, derrière le support du moteur  
 Importateur M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MITSUBISHI</u>	Type	<u>4 G 15</u>
Suspension <u>ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>mécanique à crémaillères; s.d. assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques/AR-exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle</u>	Alésage <u>75,5</u>	Course	<u>82,0</u>
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Cylindrée <u>1468</u>	CV-impôt	<u>7,48</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, à expansion interne, sur roues AR.</u>	Puissance en kW <u>55 DIN</u>	à min-1	<u>5500</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max Nm <u>113</u>	à min-1	<u>4000</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparassitage <u>D</u>		
	Silencieux <u>2 = 200x154x90 mm "S07"</u> <u>300x ø 189 mm "M12"</u>		

<b>Carrosserie/Equipement</b> <u>limousine</u>	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>540</u>	<u>340</u>	<u>880</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>100</u>	<u>250</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>		<u>640</u>	<u>590</u>	<u>1230</u>
Antivol <u>verrouillage direction</u>	Poids garantis			<u>1340</u>
Réservoir carburant <u>1/45 l, tôle d'acier</u>	Pneus <u>155 SR 13</u>		<u>155 SR 13</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>KNIGHT KM 115 (e2) 848 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar <u>- / 2,2</u>		<u>- / 2,2</u>	
Nombre de places total <u>5</u>	Charge pour Vmax <u>180</u>		<u>180</u>	
	Jantes <u>5 J x 13 métal léger ASAHI DP 46 mm</u>			

<b>Dimensions</b>	intérieur	extérieur			
Longueur		<u>4125</u>	Empattement	<u>2380</u>	
Largeur		<u>1635</u>	Essieu double av		ar
Hauteur		<u>1360</u>	Voie av	<u>1390</u>	
Porte à faux avant		<u>785</u>	Voie ar	<u>1340</u>	
Porte à faux arrière		<u>960</u>	Braquage ø g	<u>9700</u>	d <u>9700</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>	

  

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1000 / 400</u>	automatique <u>1000 / 400 kg</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>800</u>	<u>880 kg</u>
Poids remorquable testé	<u>80</u>	<u>80 kg</u>
Charge garantie sur le toit	<u>160</u>	<u>155 km/h</u>
Vitesse maximale selon le constructeur testée	<u>km/h à min-1</u>	moteur <u>pnse de force</u>

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,47	70,0		69,0	4125		Voiture de tourisme				
a3	3,60	71,0		68,0	4125		Marque et type	MITSUBISHI Lancer 1500			
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,47	14,07	1,16	1,42	0,4	870	26 1902 01	total 5		avant 2	
a3	3,60	14,91	1,29	1,56	0,8	870	26 1902 02	Poids à vide 880		Carburant 8	
F		G		K		L		M		N	
								Charge utile -		Cylindrée 1468	
								Poids total 1340		CV-impôt 7,48	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+ Variante de pneus : 175/70 SR 13 950 (2,5) Vmax 180 km/h  
 185/60 SR 14 950 (2,5) 180 km/h.

Variante de jantes : 5 J x 13 déport 46 mm acier  
 5 1/2 J x 14 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY  
 4 1/2 J x 13 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY ou KANAI.  
 5 J x 13 42 mm métal léger KIWI-LINEA

voies AV = 1398 mm AR = 1348 mm.