

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Colt 1200 (C 15 A)	CH 0537 58

Constructeur mitsubishi motors corporation, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "C 15 A"
numéro du châssis "JMB.FC15A....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la plaquette du constructeur
 Identification du moteur "4G16" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, derrière le support du moteur
 Importateur M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR
 Direction mécanique à crémaillère; s.d. assistance hydraulique
 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits (en diagonale),
 AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par
 dépression, soupape proportionnelle
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur roues AR
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	Marque	Type	4 G 16
Construction	en ligne	Tempis	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	68,2	Course	82,0
Cylindrée	1198	CV-impôt	6,10
Puissance en kW	40 DIN	à min-1	5000
Couple max Nm	90	à min-1	3500
Déparasitage	D		
Silencieux	2 = 200x154x90 mm	"S07"	
	300x Ø 189 mm	"M42"	

Carrosserie/Equipement limousine S)
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Ind. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière Ar4m(E)+B(E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage direction Essuie-glace 2
 Réservoir carburant 1/45 l, tôle d'acier
 Avertisseur KNIGHT KM 115 (e2) 849 ou d'autres modèles homologués
 Nombre de places total 5 av. 2 centre - ar. 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	500	320	820
Répartition charge	100	250	350
	600	570	1170
Poids garantis			1340
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+))
Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Charge	850	850	
pour Vmax	180	180	
Jantes	5 J x 13 DP 46	acier	

Dimensions
 Longueur intérieur 3870 Empettement 2380
 Largeur 1635 Essieu double av - ar -
 Hauteur 1360 Voie av 1390 - -
 Porte à faux avant 785 Voie ar 1340 - -
 Porte à faux arrière 705 Braquage Ø g 9700 d 9700
 Garde au sol à vide - en charge -

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	1000 / 400	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	600	
Charge garantie sur le toit	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	150	km/h
testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force		

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m4	3,42	72,0		67,0	3750		Voiture de tourisme				
							Marque et type	MITSUBISHI Colt 1200			
							Homologation No CH	0537 58			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant	
m4	3,42	14,14	1,39	1,40	0,6	870	26 1901 01	5		2	
								Poids à vide	820	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1198
								Poids total	1340	CV-impôt	6,10
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : livrable sur demande avec spoilers tout autour du véhicule et spoiler arrière (en haut sur la glace arrière), le tout en plastique.

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13 950 (2,5) Vmax 180 km/h
185/60 SR 14 950 (2,5) 180 km/h.

Variante de jantes : 5 J x 13 déport 46 mm métal léger ASAHI
5 1/2 J x 14 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY
4 1/2 J x 13 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY, KANAI.
5 J x 13 42 mm métal léger KIWI-LINEA

voies AV = 1398 mm AR = 1348 mm.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 15.+16.02.84
Sta/FR

Remplace la fiche d'homologation du 16.02.84
23.07.85 - Gaz d'échappement jak

Service fédéral d'homologation