

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Colt 1500 (C 12 A)	CH 0537 59

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "C 12 A"
	numéro du châssis "JMB.NC 12 A ... " ou "JMB.EC12A....." (K = boîte automatique)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4G15" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, derrière le support du moteur
Importateur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur	Marque	MITSUBISHI	Type	4 G 15
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	Temps	4
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR	Carburant	B	Position	avant
Direction	mécanique à crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Refruidissement	eau	Cylindres	4
Entrainement	sur roues avant	Alésage	75,5	Course	82,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV-disques/AR-exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle	Cylindrée	1468	CV-impôt	7,48
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	55 DIN	à min-1	5500
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Couple max. Nm	113	à min-1	4000
Ralentisseur	-	Déparasitage	D		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 200x154x90 mm "S07" 300x ø 189 mm "M42"		

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 ou 4+1	Poids à vide	540	340	880
Centures securite	avant Ar4m (E)	Répartition charge	100	250	350
Cale	-		640	590	1230
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1340
Réservoir carburant	1/45 l, tôle d'acier	Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+))
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e2) 848 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar. 3	Charge	850	180	
		pour Vmax	180	180	
		Jantes	5 J x 13 DP 46 métal léger ASAHI		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2380	mécanique	1000 / 400	automatique	1000/400 kg
Longueur	3870				Garantie poids remorquable avec/sans frein			
Largeur	1635	Essieu double av			Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	1360	Voie av	1390		Poids remorquable testé	800	880 kg	
Porte à faux avant	785	Voie ar	1340		Charge garantie sur le toit	80	80 kg	
Porte à faux arrière	705	Braquage ø	g 9700 d 9700		Vitesse maximale selon le constructeur	160	155	km/h
Garde au sol	à vide	en charge			testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,47	70,0		69,0	4125		Voiture de tourisme				
a3	3,60	71,0		68,0	4125		Marque et type	MITSUBISHI Colt 1500			
F		G		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total			
m5	3,47	14,07	1,16	1,42	0,4	870	26 1902 01	5	avant	2	
a3	3,60	14,91	1,29	1,56	0,8	870	26 1902 02				
F	G	K	L	M	N		R				
								Poids à vide	880	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1468
								Poids total	1340	CV-impôt	7,48

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : livrable sur demande avec spoilers tout autour du véhicule et spoiler arrière (en haut sur la glace arrière), le tout en plastique.

+ Variantes de pneus : 175/70 SR 13 950 (2,5) Vmax 180 km/h
185/60 SR 14 950 (2,5) 180 km/h.

Variantes de jantes : 5 J x 13 déport 46 mm acier
5 1/2 J x 14 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY
4 1/2 J x 13 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY, KANAI.
5 J x 13 42 mm métal léger KIWI-LINEA

voies AV = 1398 mm AR = 1348 mm.