

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Coit 1600 Turbo (C 13 A)	CH 0537 60

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "C 13 A"
	numéro du châssis "JMBMNC13A....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4G32" à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, derrière le support du moteur
Importateur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR
Direction	mécanique à crémaillère; s.d. assistance hydraulique
Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, scapape proportionnelle
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	MITSUBISHI	Type	4 G 32
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	76,9	Course	86,0
Cylindrée	1597	CV-impôt	8,13
Puissance en kW	92 DIN	à min-1	5500
Couple max Nm	186	à min-1	3000
Déparasitage	D		
Silencieux	2 = 200x154x90 mm "S15"		
	300x ø 189 mm "M36"		

Carrosserie/Equipement	limousine §)
Nombre de portes	2+1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E) arrière Ar4m(E)+B(E)
Cale	-
Antivol	verrouillage direction
Réservoir carburant	1/45 l, tôle d'acier
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e2) 848ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	590	350	940
Répartition charge	100	250	350
	690	600	1290
			1385
Poids garantis			
Pneus	185/60 HR 14	185/60 HR 14	+)
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	950	950	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 14 DP	46 métal léger ASAHI	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3995	Empattement 2380
Largeur		1635	Essieu double av ar
Hauteur		1360	Voie av 1390
Porte à faux avant		850	Voie ar 1340
Porte à faux arrière		765	Braquage ø g 9700 d 9700
Garde au sol	à vide	-	en charge -

	mécanique	automatique
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	1000 / 450 kg	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé	940	
Charge garantie sur le toit	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	193	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	3,47	72,0	68,0	4125		Voiture de tourisme						
						Marque et type	MITSUBISHI Colt 1600 Turbo					
						Homologation No CH	0537 60					
						Carrosserie	limousine					
F	G	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total	avant	
Des gaz d'échappement	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	3,47	9,04	1,51	1,52	1,3	820	26 1001 02		5		2	
								Poids à vide	940	Carburant	B	
								Charge utile	-	Cylindrée	1597	
								Poids total	1385	CV-impôt	8,13	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- §) Equipement : livrable sur demande avec spoilers tout autour du véhicule et spoiler arrière (en haut sur la glace arrière), le tout en plastique.
- +) Variante de pneus : 175/70 HR 13 950 (2,5) Vmax 210 km/h.
- Variante de jantes : 5 J x 13 déport 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY.