

|                         |                       |                           |                         |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule       | Marque de fabrication | Type                      | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | MITSUBISHI            | Colt 1800 Diesel (C 14 A) | CH 0537 61              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Constructeur              | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon                                    |
| Identification            | sur la plaquette du constructeur "C 14 A"<br>numero du châssis "JMBLNC14A....." |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent                           |
| Numéro du châssis         | dans le compartiment du moteur, à droite à côté de la plaquette du constructeur |
| Identification du moteur  | "4D65" à gauche, à l'avant sur le bloc, à côté de la jauge d'huile              |
| Importateur               | M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur                           |

|                        |  |                 |                    |           |        |
|------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--------|
| Châssis                |  | Moteur          | MITSUBISHI         | Type      | 4 D 65 |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4  | Marque          | en ligne           | Temps     | 4      |
| Suspension             | ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV+AR   | Construction    | D                  | Position  | avant  |
| Direction              | mécanique à crémaillère; s.d. assistance hydraulique   | Carburant       | eau                | Cylindres | 4      |
| Entraînement           | sur roues avant  | Refroidissement | 80,6               | Course    | 88,0   |
| Frein de service       | hydraulique, 2 circuits (en diagonale),<br>AV-disques/AR-exp.int., avec assistance par<br>dépression, avec soupape proportionnelle | Cylindrée       | 1795               | CV-impôt  | 9,14   |
| Frein auxiliaire       | circuits 1 + 2 du frein de service   | Puissance en kW | 43 DIN             | à min-1   | 4500   |
| Frein d'arrêt          | mécanique, à expansion interne, sur roues arrière  | Couple max. Nm  | 108                | à min-1   | 2500   |
| Ralentisseur           | -  | Déparasitage    | 2 = 200x154x 90 mm | "S07"     |        |
| Contrôle 2 circuits    | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée  | Silencieux      | 300x Ø 189 mm      | "M12"     |        |

|                          |  |                    |                      |           |       |
|--------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------|-------|
| Carrosserie/Equipement   | limousine \$)  | Poids              | avant                | arrière   | total |
| Nombre de portes         | 4 + 1  | Poids à vide       | 630                  | 330       | 960   |
| Ceintures sécurité avant | Ar4m (E)   | Répartition charge | 100                  | 250       | 350   |
| Cale                     | -  |                    | 730                  | 580       | 1310  |
| Antivol                  | verrouillage direction                               | Poids garants      |                      |           | 1400  |
| Réservoir carburant      | 1/45 l. tôle d'acier                                 | Pneus              | 155 SR 13            | 155 SR 13 |       |
| Avertisseur              | KNIGET KM 115(e2) 848 ou d'autres modèles homologués | Pty/bar            | - / 2,2              | - / 2,2   |       |
| Nombre de places total   | 5 av. 2 centre ar. 3                                 | Charge             | 850                  | 180       |       |
|                          |  | pour Vmax          | 180                  | 180       |       |
|                          |  | Jantes             | 5 J x 13 DP 46 acier |           |       |

|                      |           |           |                  |         |        |           |                |
|----------------------|-----------|-----------|------------------|---------|--------|-----------|----------------|
| Dimensions           | intérieur | extérieur |                  |         |        | mécanique | automatique    |
| Longueur             |           | 3870      | Empattement      | 2380    |        | 1000/ 450 |                |
| Largeur              |           | 1635      | Essieu double av |         | ar     |           |                |
| Hauteur              |           | 1360      | Voie             | av 1390 | -      | 860       |                |
| Porte à faux avant   |           | 785       | Voie             | ar 1340 | -      | 80        |                |
| Porte à faux arrière |           | 705       | Braquage Ø       | g 9700  | d 9700 | 145       | km/h           |
| Garde au sol         | à vide    | -         | en charge        | -       | -      | testée    | prise de force |

|  |                |
|--|----------------|
| Garantie poids remorquable avec/sans frein |                |
| Garantie poids de l'ensemble               |                |
| Poids remorquable testé                    | 860            |
| Charge garantie sur le toit                | 80             |
| Vitesse maximale selon le constructeur     | 145 km/h       |
| testée                                     | km/h à min-1   |
|  | moteur         |
|  | prise de force |

| Emissions de bruit    |                        | Au passage   | Mesure à l'arrêt | Remarques | Indications pour le permis de circulation |                             | (Code)    |       |   |
|-----------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------|-------|---|
| Boîte de vitesses     | i-e                    | dB/A         | dB/A min-1       |           | Genre du véhicule                         |                             |           |       |   |
| m5                    | 3,17                   | 72,0         | 73,0 3375        |           | Voiture de tourisme                       |                             |           |       |   |
|                       |                        |              |                  |           | Marque et type                            | MITSUBISHI Colt 1800 Diesel |           |       |   |
|                       |                        |              |                  |           | Homologation No CH                        | 0537 61                     |           |       |   |
|                       |                        |              |                  |           | Carrosserie                               | Limousine                   |           |       |   |
| F                     | G                      | H            | J                | R         | Places                                    | total                       | 5         | avant | 2 |
| De fumée OCE annexe 3 | ECE-24                 |              |                  |           | Poids à vide                              | 960                         | Carburant | D     |   |
| b = 1,10 à 4500 min-1 | k = 1,00               | à 4005 min-1 | k =              | à min-1   | Charge utile                              | -                           | Cylindrée | 1795  |   |
| b = 1,25 à 3510 min-1 | k = 1,30               | à 3015 min-1 | k =              | à min-1   | Poids total                               | 1400                        | CV-impôt  | 9,14  |   |
| b = 1,30 à 2520 min-1 | k = 1,20               | à 2025 min-1 | k =              | à min-1   |   |                             |           |       |   |
| O                     | O+P                    |              |                  |           |   |                             |           |       |   |
| S Bacharach = 3,0     | Pompe d'injection KIKI |              |                  |           |   |                             |           |       |   |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : livrable sur demande avec un jeu de spoilers entourant le véhicule et un spoiler arrière en plastique (en haut sur la glace arrière).

+ ) Variante de pneus : 175/70 SR 13 950 (2,5) Vmax 180 km/h  
 185/60 SR 14 950 (2,5) 180 km/h

Variante de jantes: 5 J x 13 déport 46 mm métal léger ASAHI  
 5 1/2 J x 14 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY  
 4 1/2 J x 13 46 mm métal léger ASAHI ou acier TOPY ou KANAI.  
 5 J x 13 42 mm métal léger KIWI-LINEA voies AV = 1398 mm AR = 1348 mm.