

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Galant 2000 Turbo Diesel (E 14 A)	CH 0537 65

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "E 14 A" numéro du châssis "JMSSNE14A....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"4 D 65" à l'avant, à gauche sur le bloc, à côté de la jauge d'huile
Importateur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MITSUBISHI
Suspension	ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR	Construction	en ligne (turbo)
Direction	mécanique à crémaillère + assistance hydraulique	Carburant	D
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques / AR=exp.int., avec assistance par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Alésage	80,6
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindres	1795
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	60 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	165
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	2 = 200x154x 90 mm "S150"
		Silencieux	390x236x149 mm "M23"
		Insonorisation:	l'intérieur du capot partiellement

Carrosserie/Equipement	limousine	§)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	Poids à vide	760	420	1180
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Répartition charge	120	230	350
Cale	-	Rétroviseurs		880	650	1530
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	Poids garantis			1660
Reservoir carburant	1/60 litres, tôle d'acier	2/ balais	Pneus	165 SR 14	165 SR 14	+))
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e2) 949 ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4560	Empattement	2600
Largeur		1695	Essieu double av	ar
Hauteur		1385	Voie	av 1445
Porte à faux avant		940	Voie	ar 1405
Porte à faux arrière		1020	Braquage ø	g 11000 d 10700
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	1100 / 570	automatique	
Garantie poids de l'ensemble		-		
Poids remorquable testé		950		
Charge garanties sur le toit		80		
Vitesse maximale selon le constructeur		166		km/h
testée	km/h à min-1		moteur	prise de force

