

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Starion 2000 Turbo (A 183 A) (à partir du No.: JM.A183AME.400001)	CH 0537 66

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "A 183 A" numéro du châssis "JM. A183A M..4 ....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, sur l'auvent (au-dessous de la plaquette du constructeur)
Identification du moteur	"4G63" à droite, sur le bloc, au-dessous du turbocompresseur
Importateur	MHC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = jambes de ressorts
Direction	à vis, s.d. avec assistance hydraulique
Entraînement	sur les roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proportionnelle sur les roues arrière *)
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	MITSUBISHI	Type	4G63
Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	85,0	Course	88,0
Cylindrée	1997	CV-impôt	10,17
Puissance en kW	132 (CE3)	à min-1	6000
Couple max. Nm	290	à min-1	3500
Déparasitage	D		
Silencieux	2 = 220x100x190 360x260x165	"S 10"	"X 28"

Carrosserie/Equipement	limousine (Coupé) **) / §)		
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m (E)
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / acier / 75 litres		
Avertisseur	1 / Knight e2 849 ou d'autres modèles homologués		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	600	680	1280
Répartition charge	90	190	280
	690	870	1560
			1665
Poids garantis	215/60 VR 15		215/60 VR 15 +)
Pneus	- / 2,1		- / 2,1
Ply/bar	870		870
Charge pour Vmax	plus de 210		plus de 210
Jantes	6 1/2 JJ x 15 DP		18 métal léger "ASEAI" +)

Nombre de places	total 4	av. 2	centre	ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4430	Empattement	2435
Largeur		1705	Essieu double av	ar
Hauteur		1315	Voie	av 1395 - +)
Porte à faux avant		1000	Voie	ar 1400 - +)
Porte à faux arrière		995	Braquage ø	g 10400 d 10500
Garde au sol	à vide	-----	en charge	-----

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 750	automatique	=
Garantie poids de l'ensemble	=	=	=
Poids remorquable testé	800	=	=
Charge garantie sur le toit	50	=	=
Vitesse maximale selon le constructeur	230	=	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,55	71,5	74,0	4500		Voiture de tourisme		
						Marque et type	MITSUBISHI Starion 2000 Turbo	
						Homologation No CH	0537 66	
						Carrosserie	limousine	
F	G	H			J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total	avant
m5	3,55	15,16	1,61	1,49	1,6	870	4	2
							Poids à vide	Carburant
							1280	3
							Charge utile	Cylindrée
								1997
							Poids total	CV-Impôt
							1665	10,17
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Frein de service : livrable sur demande avec dispositif automatique d'antiblocage sur les roues arrière.
- \*\* ) Carrosserie : avec spoiler frontal en tôle d'acier et spoiler arrière en polyuréthane.
- + ) Variante de pneus : 195/70 VR 14 1000 (2,4) Vmax plus de 210 km/h.
- Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 DP 24 acier voies AV = 1383 mm AR = 1388 mm.
- § ) Equipement : une fixation spéciale est nécessaire pour la plaque de contrôle arrière (2 douilles d'une longueur de 32 mm pour les vis de fixation); des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 13.09.84 Schö/jak Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation