

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Cordia 1600 (A 212 A) (à partir du No: JMBA212AMP,.00001)	CH 0537 67

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "A 212 A" numéro du châssis "JMB A212A M..4 ....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur	"4G 32" à gauche, à l'avant, en haut sur le bloc, sous la première bougie (en direction de marche)
Importateur	MMC AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
Direction	sur roues avant
Entraînement	hydraulique, 2 circuits (en diagonale) AV-disques
Frein de service	AR-à expansion interne, assist. par dépression, sur toutes roues, AR= soupape proportionnelle
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	MITSUBISHI	Type	4G 32
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Mésage	76,9	Course	86,0
Cylindrée	1597	CV-impôt	8,13
Puissance en kW	55 DIN	à min-1	5500
Couple max. Nm	122	à min-1	3500
Déparasitage	D / ECE-10		
Silencieux	2 = 200x154x 90 mm "S07"		
	390x236x149 mm "M37"		

Carrosserie/Equipement	limousine	S)
Nombre de portes	2 + 1	
Centures sécurité avant	AR4m (E)	Indic. vitesse km/h
Cale	-	arrière Ar4m (E) + B (E)
Antivol	verrouillage direction	Rétroviseurs gauche + droite
Réservoir carburant	1/acier, 50 litres	Essui-glace 2/ balais
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e2)	849 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	610	360	970
Répartition charge	110	240	350
	720	600	1320
Poids garantis			1460
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	950	950	
pour Vmax	180	180	
Jantes	4 1/2 J x 13 DP	46 mm acier	+

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4275	Empattement	2445
Largeur		1665	Essieu double av	ar
Hauteur		1320	Voie	av 1410 -
Porte à faux avant		935	Voie	ar 1385 -
Porte à faux arrière		895	Braquage ø	g 10500 d 10100
Garde au sol	à vide	-	en charge	-

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 550	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	750	
Charge garantie sur le toit	80	
Vitesse maximale selon le constructeur	165	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

