

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Pajero Wagon 2,3 TD (L048GW)	CH 0537 72

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis "JMBL049GW..d....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 Numéro du châssis à droite, à l'arrière, latéralement sur le longeron, derrière roue arrière
 Identification du moteur "4D55" à gauche, à l'arrière, latéralement sur le bloc, près du No du moteur
 Importateur MMC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MITSUBISHI</u>
Suspension <u>AV= barres de torsion/AR= ressort à lames *)</u>	Type <u>4 D 55</u>
Direction mécanique <u>à circulation de billes; s.d. assist. hydraulique</u>	Construction <u>en ligne (turbo)</u>
Entrainement <u>toutes roues; libération traction avant</u>	Carburant <u>D</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression.</u>	Position <u>avant</u>
Frein auxiliaire <u>AR=souape proportionnelle selon charge mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Cylindres <u>4</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Course <u>90,0</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	CV-impôt <u>11,94</u>
	Alésage <u>91,1</u>
	Cylindrée <u>2345</u>
	Puissance en kW <u>62 DIN</u>
	Couple max. Nm <u>181</u>
	à min-1 <u>2000</u>
	Déparasitage <u>-</u>
	Silencieux <u>x) 2 = 200 x 154 x 90 mm "S 11"</u>
	<u>430 x 196 x 155 mm "M 38"</u>

Carrosserie/Equipement <u>limousine \$)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>5</u>	Poids à vide	<u>870</u>	<u>980</u>	<u>1810</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>75</u>	<u>415</u>	<u>490</u>
Cale <u>-</u>		<u>905</u>	<u>1395</u>	<u>2300</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis	<u>215 SR 15</u>	<u>215 SR 15</u>	<u>2410</u>
Réservoir carburant <u>1/81e d'acier, 92 litres</u>	Pneus	<u>- / 2,3</u>	<u>- / 2,3</u>	
Avertisseur <u>KNIGHT HORN KM-100 G1 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>1600</u>	<u>1600</u>	
	Charge	<u>160</u>	<u>160</u>	
Nombre de places total <u>7</u>	pour Vmax	<u>160</u>		
	Jantes	<u>5 1/2 JJ x 15</u>	<u>déport 22 mm, acier</u>	<u>+))</u>

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		<u>4600</u>	<u>2695</u>	5000 / 870		
Largeur		<u>1680</u>	Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		<u>1945</u>	Voie av <u>1400</u> - _____	Poids remorquable testé	<u>5000</u>	
Porte à faux avant		<u>745</u>	Voie ar <u>1375</u> - _____	Charge garanties sur le toit	<u>100</u>	
Porte à faux arrière		<u>1160</u>	Braquage ø g <u>12300</u> d <u>12800</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>130</u>	<u>km/h</u>
Garde au sol	à vide	<u>210/210</u>	en charge <u>220/190</u>	testée _____ km/h à min-1 _____		_____ moteur _____ prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule				
m10	4,88	76,5	72,0	3150		Voiture de tourisme				
						Marque et type	MITSUBISHI Pajero Wagon 2,3 TD			
						Homologation No CH	0537 72			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R		Places	total	7	avant	2
De fumée OCE annexe 3		ECE-24				Poids à vide	1810	Carburant	D	
b =	à	min-1	k = 0,70	à 4200	min-1	k = 0,65	à 3738	min-1		
b =	à	min-1	k = 0,75	à 3276	min-1	k = 0,75	à 2814	min-1		
b =	à	min-1	k = 0,85	à 2352	min-1	k = 0,90	à 1890	min-1		
O	O+P					Charge utile	-	Cylindrée	2345	
S	Bacharach = 4,0	Pompe d'injection DIESEL-KIKI				Poids total	2410	CV-impôt	11,94	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : J 15 x 6 JJ déport 22 mm, acier ou alliage léger "MITSUBISHI" voies inchangées
- §) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues avant et arrière.
- x) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ϕ 430 mm, à 8 pales.
- *) Suspension : amortisseurs AV + AR.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 06.11.84
Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 06.11.84
11.09.87 - Variante jantes Ad

Service fédéral d'homologation