

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	L 300 (L037GW)	CH 0537 75

Constructeur MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "L037G"
 numéro du châssis "JMBL037GW..4...."

Plaquette du constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite en haut sur le montant de porte, à côté du siège du passager
 Numéro du châssis à droite, au centre latéralement sur le longeron-châssis
 Identification du moteur "4G63" à droite, latéralement sur le bloc, derrière l'alternateur
 Importateur MNC-AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MITSUBISHI</u>	Type <u>4 G 63</u>	
Suspension <u>AV=barres de torsion, AR=ress. à lames; AV+AR=amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Tempo <u>4</u>	
Direction <u>à circulation de billes, s.d., assistance hydraul.</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>toutes roues, libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, soupape proport. selon la décélération, sur les roues arrière</u>	Alésage <u>85,0</u>	Course <u>88</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>1996</u>	CV-impôt <u>10,17</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en kW <u>65 (CEE)</u>	à min-1 <u>5000</u>	
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max. Nm <u>153</u>	à min-1 <u>3000</u>	
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>D</u>		
	Silencieux <u>l = 390 x 226 x 149 mm</u>		<u>*)</u>
			<u>"M 39"</u>

§) Carrosserie/Équipement Limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Ind. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) m = Br4+B (E) ar=B (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction Essuie-glace 2 balais
 Réservoir carburant l/acier, 60 litres
 Avertisseur KNIGHT, E 874/875 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 8 av. 2 centre 3 ar. 3

Dimensions

Longueur	intérieur <u>4135 §)</u>	extérieur <u>4135 §)</u>	Empattement <u>2200</u>
Largeur	<u>1695</u>	Essieu double av. <u>-</u>	ar. <u>-</u>
Hauteur	<u>1925</u>	Voie av. <u>1390</u>	-
Porte à faux avant	<u>970</u>	Voie ar. <u>1365</u>	-
Porte à faux arrière	<u>965</u>	Braquage ø. g <u>10900</u>	d <u>10400</u>
Garde au sol	à vide <u>170/190</u>	en charge <u>160/180</u>	

Poids	avant <u>860</u>	arrière <u>700</u>	total <u>1560</u>
Poids à vide	<u>205</u>	<u>355</u>	<u>560</u>
Répartition charge	<u>1065</u>	<u>1055</u>	<u>2120</u>
			<u>2175</u>
Poids garants			
Pneus	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>	<u>*)</u>
Ply/bar	<u>6 / 3,75</u>	<u>6 / 3,75</u>	
Charge	<u>1700</u>	<u>1700</u>	
pour Vmax	<u>140 (M)</u>	<u>140 (M)</u>	
Jantes	<u>6 J x 14 DP 27</u>	<u>mm, acier</u>	<u>*)</u>

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 1800/600</u>	<u>automatique</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	
Poids remorquable testé	<u>1800</u>	
Charge garantie sur le toit	<u>150</u>	
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>130</u>	<u>km/h</u>
testée	<u>km/h à min-1</u>	<u>moteur</u> <u>prise de force</u>

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	l-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m10	4,88	72,0		70,0	3750		Voiture de tourisme				
							Marque et type	MITSUBISHI L 300			
							Homologation No CH	0537 75			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places			
Boite de vitesses	l-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	total	avant	
m10	4,88	12,08	1,54	1,56	0,5	830	26 1802 01	8	2		
								Poids à vide	1560	Carburant	8
								Charge utile	-	Cylindrée	1996
								Poids total	2175	CV-impôt	10,17
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Insonorisation : le recouvrement du moteur dans la cabine pourvu de matériaux insonorisant; tabliers en caoutchouc dans les passages des roues avant et arrière; ventilateur-Visco, Ø 380 mm, 7 pales.
- + Variantes de pneus : 195 SR 14 1300 (2,30) V_{max} 180 km/h
205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) 140 km/h (H)
- Variante de jantes : 5 J x 14 déport 27 mm, acier
- §) Equipement : - livrable sur demande avec fixation de la roue de secours sur la partie avant du véhicule; longueur du véhicule = 4400 mm;
- des bavettes sont obligatoires à l'arrière;