

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Lancer 1500 combi (C 12 V)	CH 0537 76

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "C 12 V" numéro du châssis "JMBLN12V....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, sur l'avent
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, sur l'avent
Identification du moteur	"4G15" à gauche, à l'avant sur le bloc, au-dessous de la bougie
Importateur	MMC-Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MITSUBISHI	Type	4G15
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	75,5	Course	82,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	1468	CV-impôt	7,48
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55 (CEE)	à min-1	5500
Ralentisseur	-	Couple max Nm	118	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D		
		Silencieux	2 = 200x154x90 mm	390x194x153 mm	
			"S 07"	"M 45"	

Carrosserie/Equipement	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	Poids à vide	520	440	960
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h	Répartition charge	110	240	350
Cale	-	arrière		630	680	1310
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs	Poids garantis			1450
Réservoir carburant	1/acier, 47 litres	Essuie-glace	Pneus	155 R 13 82 R	155 R 13 82 R	+) )
Avertisseur	KNIGHT E874/875	2 balais	Ply/bar	R / 2,7	R / 2,7	

Nombre de places	total	5	av.	2	centre	ar.	3

Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique		automatique	
Longueur		4135	Empattement	2380	Garantie poids remorquable avec/sans frein	1000 / 450		
Largeur		1635	Essieu double av	ar	Garantie poids de l'ensemble	-		
Hauteur		1415	Voie	av 1390	Poids remorquable testé	850 (i-03,69)		
Porte à faux avant		785	Voie	ar 1340	Charge garantie sur le toit	80		
Porte à faux arrière		970	Braquage ø	g 9700	Vitesse maximale selon le constructeur	155	km/h	
Garde au sol	à vide	-	en charge		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m5	3,69	68,5		68,0	4125		
F	G	H	J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m5	3,69	14,07	1,16	1,42	0,4	870	26 1902 01
F	G	K	L	M	N	R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>MINISUBISHI Lancer 1500 combi</u>	
Homologation No CH	<u>0537 76</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>	
Places	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>960</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>1468</u>
Poids total	<u>1450</u>	CV-impôt <u>7,49</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13 900 (2,4) V<sub>max</sub> 180 km/h  
Variante de jantes : 5 J x 13 déport 46 mm alliage léger "MINISUBISHI BA".

Lieu et date de l'homologation Bellach, 18.07.85  
Gau/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation