

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	MITSUBISHI	Galant 2400 (E 16 A)	CH 0537 80

Constructeur	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo / Japon	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "E 16 A" numéro du châssis "JMBS.E16A....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à côté de la plaquette du constructeur	
Identification du moteur	"G 64 B" à l'avant, à gauche sur le bloc-moteur, à côté de la jauge d'huile	
Importateur	M M C AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MITSUBISHI	Type	G 64 B
Suspension	AV+AR-ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne / inject.	Temps	4
Direction	méc. à crémaillère; s.d. assist. hydraulique	Carburant	B	Position	avant, en travers
Entraînement	sur roues avant	Refrigidés	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (en diagonale), disques, sur toutes roues, avec assist. par dépression, soupape proportionnelle sur les roues arrière	Alésage	86,5	Course	100,0
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2349	CV-impôt	11,96
Frein d'arrêt	mécanique, disques, sur les roues arrière	Puissance en kW	82 CEE	à min-1	4500
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	187	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	D	Silencieux	1 = 390x261x164 mm "M 52" le capot-moteur partiellement pourvu de mat. insonorisant

Carrosserie/Équipement	limousine (S)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	780	440	1220
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E) arrière	Répartition charge	100	250	350
Cale	-		880	690	1570
Antivol	verrou direction	Poids garantis	185/70 SR 14	185/70 SR 14	1660
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 60 litres	Pneus	- / 2,4	- / 2,4	+))
Avertisseur	KNIGHT KM 115 (e)2849 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1060	1060	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar. 3	Charge pour Vmax	180	180	
		Jantes	5 1/2 JJ x 14 DP	46, acier ou alliage léger	

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2600	Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique	1200 / 570
Longueur		4560	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Largeur		1695	Voie av	1445	Poids remorqueable testé			1200
Hauteur		1385	Voie ar	1405	Charge garantie sur le toit			80
Porte à faux avant		940	Braquage ø	11000 d 10700	Vitesse maximale selon le constructeur			177 km/h
Porte à faux arrière		1020			testée			prise de force
Garde au sol	à vide	-	en charge	-				

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
a4	3,67	76,0		67,5	3375		Voiture de tourisme				
							Marque et type	MITSUBISHI Galant 2400			
							Homologation No CH	0537 80			
							Carrosserie	limousine			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total		
a4	3,67	1,40	0,17	0,34	-	750	26 2001 01		5		
									avant	2	
								Poids à vide	1220	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	2349
								Poids total	1660	CV-impôt	11,96
F	G	H	J	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "A 2" (US 83).
- +) Variante de pneus : 195/60 R 14 1180 (2,5) Vmax 180 km/h
165 SR 14 1000 (2,3) 180 km/h
- §) Equipement : le bord supérieur de la plaque de contrôle AR doit former une surface plane avec le bord inférieur du couvercle de coffre.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 26.09.85
Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation