

Genre du véhicule Voiture de tourisme (châssis)	*)	Marque de fabrication MERCEDES-BENZ-HYMER	Type 2 0 8 (601 28)	Fiche d'homologation N° CH 0538 06
Constructeur	DADLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D) / HYMER KG, Fahrzeugbau, Bad Waldsee (D)			
Identification	sur la plaquette du constructeur "601 28" devant le No du châssis "601 G, ..."			
Plaquette constr.	derrière le carénage du radiateur, à droite sur paroi latérale			
N° du châssis	à droite, dans le cadre à batterie, derrière la roue avant			
Ident. du moteur	"115 ..." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc			
Importateur princ.	MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren			
Véhicule homologué	prototype	Signes fixes dans code de type		voir l'identification

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée		

Moteur			
Marque	MERCEDES-BENZ	Type	115 ...
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	93,75	Course	83,60
Cylindrée	2307	CV-impôt	11,75
Puissance en CV	85 DIN (62 kW)	à l/min	4800
Bruit à proximité	88	dB/A	à l/min 3600
Silencieux	2 = 470 x Ø 130 mm 600 x Ø 170 mm		
Mesure des gaz	ECE-15		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe B, chiffre 4 = A+2		

Carrosserie	roulotte d'habitation		
Nombre de portes	1	Indic. vit.	km/h
Centures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	gauche + droite
Cafe	-	Attelage	-
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	2	centre	ar
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		Empattements	3050
Largeur			
Hauteur		Voie	av 1600 ar 1610
Porte à faux	lat.	Voies	av
	av		ar
	ar	Braquage	g 10400 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1350	1660	2800
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Vanantes
Pty / bar	B / 3,25	B / 4,50	voir
Charge	1400	1680	remarques)
pour V max	120	120	
Garantie poids remorquable avec frein			1500
Garantie poids remorquable sans frein			750
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			1500
Vitesse maximale selon le constructeur			115 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

§) Equipement

Feux de route	CR ou HCR (E)	
Feux de croisement	CR ou HCR (E)	
Feux de position	A (E) dans CR/HCR	
Feux rouges	R-SI (E)	
Feux stop	R-SI (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ balais	
Essuie-glace	HELLA el 20 005 avec lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MERCEDES-BENZ-HYMER	208
Homologation N°	CH	0538 06
Carrosserie	roulotte d'habitation	
Places	total	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 11,75
Poids total	2800	Cylindrée 2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Pas de contrôle individuel par le fournisseur !
 - **) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,7 km/h, M2, 1A 4,90, 79 dB/A
 - ***) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à droite, dans coffre à batterie, derrière la roue avant.
 - +) Dimensions : variantes: empattement 3350 mm braquage- β 11200 mm
3700 mm 11900 mm
- Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h } voies inchangées
215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h }

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et le nombre de places doivent être établis à l'immatriculation;
des bavettes sont obligatoires à l'arrière;
sortie de secours: la fenêtre arrière, est signalée.