

| | | | |
|--|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque MERCEDES - BENZ | 450 SEL | Fiche d'homologation n° CH 0540 54 |
|--|---------------------------|---------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "450 SEL" à gauche sur couvercle du coffre
 "116" sur plaquette du constructeur
 "116 033-2-" devant No du châssis + sur plaquette du constructeur,
 à l'avant, en haut sur traverse du radiateur

Numéro du châssis frappé à l'avant, en haut sur l'auvent
 Signe d'identification du moteur frappé "117-983" à l'AR à gauche en haut s bloc devant cart.d'embrayage
 Constructeur DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importateur MERCEDES-BENZ Automobil AG, Schlieren

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux 2 | Nombre de roues 4 | Entretien arrière | MOTEUR | Genre V 90° | Temps 4 |
| Direction | gauche ou droite | | Assistance hydraulique | Marque | MERCEDES | Carbur. B |
| Frein de service | hydr. 2-circ. disques, av. assist. par dépress. *) | | | Type | 117.983 (M 117) | |
| Frein auxiliaire |)méc.exp.int.pédale, | | Ralentisseur - | Position | avant | |
| Frein stationn. |)sur roues AR | | Frein pr. rem. - | Alésage | 92 | Course 85 |
| Transmission | automatique | | Nombre vit. 3 paliers | Cylindr. | 4520 | cm ³ CV-Impt 23,02 |
| Blocage differ. | sur demande = automatique | | Vitesse max. 210 km/h | CV-puiss. | 225 (DIN) | à 5000 t/m |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|---------------|--------|-----------------|---------------------------|
| CARROSSERIE | Forme | limousine | Nombre portes | 4 | Refroidissement | eau |
| | | | Toit ouvert | - | Bruit | 74 dB (A) à 3750(3/4) t/m |
| Nombre de places : Total | 5 | ; AV 2 | ; milieu - | ; AR 3 | Places debout | - |
| | Amortissement bruit 2 pots | | | | | |
| | 400x240x100 / 670x200 | | | | | |

| | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIMENSIONS | Voie AV 1525 | AR 1520 |
| Diam. braquage | G 10,9 | DR 10,7 |
| Empattement | 2960 / / / | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. |
| Longueur | 5060 | |
| Largeur | 1870 | |
| Hauteur | 1430 | |
| Porte à faux AV | 845 | |
| AR | 1255 | |
| lat. | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------|---------------|-------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | 940 | | 840 | 1780 |
| | 120 | | 230 | 350 |
| Total | 1060 | | 1070 | 2130 |
| Garantie fabr. | | | | 2275 |
| Dimens. pneus | 205/70 VR 14 | | 210 km/h et + | |
| Charge p. essieu | 1160 (2,1) | | 1230 (2,3) | |

Poids maxi remorquable avec frein = 1200 kg
 sans frein = 750 kg
 charge sur le toit = 60 kg

