Genre du véhicule		Marque de fabrique .	Туре			Fiche d'homologal	tion N°			
Voiture de tour	Lame	MERCEDES - BENZ	280	S L (moteur	м 110 986)	сн. 0540 98				
Constructeur	DAIMLER - BENZ	AKTIENCESELLSCHAFT, Stu	ittgart-Untert	irkheim (D)						
Identification	sur la plaquette du constructeur = "107" .									
iogni, modilori	préfixe au No du châssis = "107 042"									
Plaquette constr.	sous le capot,	sous le capot, sur la traverse du radiateur								
Nº du châssis	sous le capot, sur la traverse du radiateur "110 986" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en haut sur le blog, sous le distributeur d'allumage MERCEDES - BENZ AUTOMOSIL AG, Zurcherstrasse 109, 8952 Schlieren									
Ident, du moteur										
Importateur princ.										
Vehicule homologue	107 042 12 00	1856 Signes fixe	s dans code du type		107 042		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Chassis ·		• •		Moteur -			(110 986)			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues4		Marque	MERCEDES	Туре	_M_110			
Direction	mécanique avec	assistance hydraulique	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Construction	en ligne "E"	Temps	4			
Transmission	mécanique sync	chronisée ou boîte automat	lque	Carburant	<u>B</u>	Position	_avant			
Nombre de vitesse	4 ou 5		COLOS AR	Refroldiss.	687	Nombre cylindr.	6			
Frein de service		<u> circuits, à disques, ave</u>	o assistance	Alésage	86,0	Course	78,8			
		i, sur toutes les roues		Cylindrée	2745	CV-Impôt	13,98			
	maître cylindi			Puissance en CV	177 DIN	à t/min	6000			
Frein auxiliaire .	mécanique, à e	expansion interne, sur les	rouss AR		( 82		6000			
				Bruit	( <u>77</u> dB/A		4500 (3/4)			
Frein d'arrêt	identique au 1	rein auxiliaire	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Silencieux						
Ratentisseur			Mesure des Caz							
Contrôle 2 circ.	controls an in	veaul lampe-témoin combin	199	Déparesitage :	202-101-001-2	TELEVA OF CHAIR	103 714 - 112			
Carroseerie	ouverte avec c	apote ou pavillon		Polds	avant	arrière	total			
Nombre de portes	2	Indic.vitkm/h_		Poide à vide	820	740	1560			
Ceintures sécurité	Ar4 **	Retroviseur intér	rieur + gauche	Charge utile	_600	200	280			
Cale '	`	Attelage		Poids total	900	<u> 5</u> μ0	_1840			
Antivol	verrouillage d	le la direction		Garantie fabr.			_1920			
				Dimens, pneus	185_FR_14	185_ER_14	. (Variantes ++) .			
Nombre de places +)	1 3 ou 4 av 2	centre	ar 1_ou 2	Ply/bar	R / 2.2	R / 2.5	. voir			
				Charge	1100	1180	. remarques)			
Dimensions	int. ext.	. نم د ـ		pour V max	510	510				
Longueur				Jante	$6 \frac{1}{2} J \times 14 F$	(2 B ++)	1200			
Largeur				1	orqueble avec frein		750			
Hauteur	130		ar 1440		orquable sans frein					
Porte à faux	at. 88	Voies sv	•	Garantie poids de						
	**************************************		······································	Poids remorquable			205/200 km/h			
	ar 105	O Braquage g 9800	d 9800	1	selon le constructeur	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Distance volant - vers l'a	vant du véhicule		<del></del>	Vitesse maximale			km/h			
				Charge garant	ie sur le toit		.30 kg			

Equipment §)		HCR (E)						Indications pour le pérmis de circulation				
		HCR A R S1.	(E) (E) (E) (E)	dans l	ICR	2a (E)		Genre du véhicule Marque et type Homologation N°	Voiture de tourisme  MERCEDES-BENZ 280 S L  CH 0540 98			
	9.4 9.4 \$4.	feux d	feux de brouillard B (E)		Carrosserie	ouverte avec capote ou pavillon						
		2 balais avec/suma lave-glace  HELLA el 20005  ou d'autres modèles selon les fiches d'homologat		Poids à vide Charge utile Poids total	1 <u>560</u> 1 <u>920</u>	Carburant CV-Impôt Cylindrée	B 13,98 2745					

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, dans montant avant de porte.
- \*\*) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis.
- +) Nombre de places : modèle normal (AR = banquette ) = total 3 places, AV 2 AR 1 modèle spécial (AR = sièges séparés, coussins) = total 4 places, AV 2 AR 2.
- ++) Variante de pneus : 205/70 HR 14 AV 1200 (2,2) AR 1270 (2,5) V-max 210 km/h : sur demande jantes en métal léger 6 1/2 J x 14 H2, seules sont admises par le constructeur les jantes d'origine ayant le No d'accessoire 1 084 001 002; voies inchangées.
- §) Equipement : les feux de brouillard arrières doivent être débranchés; livrable sur demande avec régulateur automatique de vitesse (TEMPOMAT).

A noter dans le permis de circulation: (102) - charge garantie sur le toit 30 kg.

4