Genre du véhicule	•	Marque de fabrique		Type 230			Fiche d'homolog	etion N°
				(combi / 5 places)				
Voiture de tourisme		MERCEDES - BENZ		garantie poids total 2		kg	Сн 0541 20 , .	
Constructeur	DAIMLER - BENZ	z aktiengesellsch	AFT, D-700	00 Stuttgart	60 (в)			
Identification	"123 T" sur la plaquette du constructeur							
.oc.m.caro	"123 083 .," devant le No du châssis							
Plaquette constr.	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur							
Nº du chàssis	dans le compar	rtiment du moteur	, au centre	e de l'auvent				
Ident, du moteur	"115.954" à gauche, à l'arrière, latéralement, sur le bloc							
Importateur princ.		AUTOMOBIL AG. Zu				·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Vehicule homologué	123,083-12-00	00013	Signes fixes	dans code du type	100			
45th Cole Hothorogae								
Chassis				•	Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4		Marque	MERCEDES-BENZ	Type	<u> 115.954</u>
Direction	récanique, s.de	em. assistance h	ydraulique		Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique sync	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	'B	Position	avant
Nombre de vitesse	4 ou 3 pali	4 ou 3 paliers Entrainement sur roues arrière			Refroidiss.	681	Nombre cylindr.	17.0
Frein de service	hydraulique, 2	2 circuits, à dis	ques,	`	Alésage	93,75	Course	<u>83.6</u>
		<u>oe par dépression</u>	•		Cylindrée	. 2307	CV-Impôt	11,75
	sur toutes les				Puissance en CV I)IN <u>80 kW (109 CV</u>) at/min	4800
Frein auxiliaire	mécanique, à e	expansion interne						_
	sur les roues arrière				Bruit à proximité 84 dB/A at/min 3600 2= 285x230x120 / 540 x Ø 170			
					Bruit à proxim	1116 84 dB/A		
Frein d'arrêt		arriere frein auxiliaire	<u> </u>		Bruit à proxim Silencieux	$2 = 285 \times 230 \times 12$	0 / 540 x Ø 1	170
Frein d'arrêt Ralentisseur	identique au i	frein auxiliaire			l .	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1,	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n	l70
	identique au i		témoin com	binée	Silencieux	$2 = 285 \times 230 \times 12$	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n	l70
Ralentisseur Contrôle 2 circ.	identique au i	frein auxiliaire	témoin com	binée	Silencieux Mesure des gaz	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE,	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/m annexe 8, chi	l70
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie	par contrôle d	frein auxiliaire	témoin com	binée	Silencieux Mesura des gaz Déparasitage	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1,	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n	nin iffres 3+4
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes	par contrôle o	frein auxiliaire du niveau; lampe-	km/h		Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polda Poids à vide	2= 265x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE,	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi	nin iffres 3+4
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté	par contrôle d	frein auxiliaire du niveau; lampe Indic.vit Retroviseur	km/h	binée +_droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE,	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi amèro 800	total
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cale	par contrôle of limousine 4 Ar4 (E)	frein auxiliaire du niveau; lampe- Indic vit. Retroviseur Attelage	km/h		Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Poids total	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arriero 800 235	total 1540 350
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes	par contrôle of limousine 4 Ar4 (E)	frein auxiliaire du niveau; lampe Indic.vit Retroviseur	km/h		Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polda Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr.	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arriero 800 235	total 1540 350 1890
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cale Antivol	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de	frein auxiliaire du niveau; lampe- Indic vit Retroviseur Attelage de la direction	km/h gauche	+ droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855	0 / 550 x Ø 1 8 % 8 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035	total 1540 350 1890 2185
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cale	par contrôle of limousine 4 Ar4 (E)	frein auxiliaire du niveau; lampe- Indic vit Retroviseur Attelage de la direction	km/h		Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 710 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230	total 1540 350 1890 2185 (Variantes
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté Cale Antivol Nombre de places	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t.5_+) av	frein auxiliaire du niveau; lampe- Indic vit Retroviseur Attelage de la direction	km/h gauche	+ droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855 185 SR 15 - / 2,3	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3	total 1540 350 1890 2185 (Variantes
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunité Cale Antivol Nombre de places Dimensions	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de	frein auxiliaire du niveau; lampe- lndc.vit Retroviseur Attelage de la direction	km/h gauche	+ droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t.5_+) av int ext	frein auxiliaire du niveau; lampe- lndic.vit. Retroviseur Attelage de la direction 2 ce	km/h gauche	+ droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855 -/2,3 1230 180 5 1/2 J x 15	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Lengueur Largeur	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t.5 +) av int ext.	frein auxiliaire du niveau; lampe- Indic.vit. Retroviseur Attelage de la direction 2 ce 25 Empattements 66	km/h gauche antre	+ droite	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Garantie polds ren	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230 180 5 1/2 J x 15 norquable avec frein	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes voir remarques)
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t. 5 + 1 av int ext. 47: 17: 14	du niveau; lampe— Indic.vit. Retroviseur Attelage de la direction 2 ce 25 Empattements 86 70 Voie	km/h gauche	+ droitear3_+)	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Garantie polds ren Garantie polds ren	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 740 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230 180 5 1/2 J x 15 norquable avec frein norquable sans frein	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes voir remarques)
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t.5 +) av int ext. 477 177 114 at.	frein auxiliaire du niveau; lampe Indic.vit Retroviseur Attelage de la direction 2 ce 25 Empattements 86 70 Voie Voies	km/h gauche antre	+ droitear3_+)	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens, pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Garantie polds ren Garantie polds ren Garantie poids de	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 710 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230 180 5 1/2 J x 15 norquable avec frein rensemble	0 / 540 x Ø 1 8 % à 870 t/n annexe 8, chi arrière 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes voir remarques)
Ralentisseur Contrôle 2 circ. Carrosserie Nombre de portes Centures sécunté Cale Antivol Nombre de places Dimensions Longueur Largeur Hauteur	par contrôle de limousine 4 Ar4 (E) verrouillage de t.5 +) av int ext. 477 177 114 at.	frein auxiliaire du niveau; lampe lndc. vit Retroviseur Attelage de la direction 2 ce 25 Empattements 86 70 Voie Voies 95	2795 av 1477	+ droitear3_+)	Silencieux Mesure des gaz Déparasitage Polds Poids à vide Charge utile Polds total Garantie fabr. Dimens. pneus Ply / bar Charge pour V max Jantes Garantie polds ren Garantie polds ren Garantie poids de Poids remorquable	2= 285x230x12 FCE-15, CO 1, FCE-10, OCE, avant 710 115 855 185 SR 15 - / 2,3 1230 180 5 1/2 J x 15 norquable avec frein rensemble	0 / 500 x Ø 1 8 % 8 870 t/n annexe 8, chi 800 235 1035 185 SR 15 - / 2,3 1230 180	total 1540 350 1890 2185 (Variantes voir remarques)

Equipment §)	HCR (E)	îndications pour le pérmis de circulation			
Feux de route Feux de craisement	HCR (E)	Genradu Voiture de tourisme			
Feux de position Feux rouges	A (E) dans HCR R-S1 (E)	vehicule Marque et type MERCEDES - BENZ 2 3 0 T			
Feux stop Clignoteurs	R_S1 (E) av 1 (E) ar 2a (E) ar 1 (E)	N° CH 05½1 20			
Caladioptres Feux de gabant	av ar	Carrosserie limousine			
Feux complément. Eclairage plaque	2/ séparés, au centre	Places total 5 +) avant 2			
Essuie-glace · Avertisseurs	BOSCH 0 320 143 039 / HELLA el 002 768	Polds & vide			
	ou d'autres modèles homologués	Poids total 2185 Cylindrée 2307			

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 49 km/h, M2, iA 3,92, 78 dB/A
 50 km/h, D , iA 3,92, 74 dB/A
- **) Megure des gaz

: la vignette ECE 15 se trouve sous le capot, sur la traverse du radiateur ou à droite sur le montant avant de porte

+) Nombre de places

; sur demande livrable avec banquette supplémentaire à l'arrière (places total 7)

++) Charge utile

: charge utile non inscrite, le centre de gravité de la surface de charge se trouve derrière l'essieu arrière.

§) Equipment

: le feu de brouillard à l'arrière à gauche doit être remplacé par un feu de recul supplémentaire l'emblème de la marque "étoile" sur le capot peut être admis

A noter dans le permis de circulation: 102 - Charge utile de la galerie, max. 100 kg.