

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ	2 8 0 S	CH 0541 33
Constructeur	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim / D		
- Identification	"126" sur la plaquette du constructeur		
	"WDB 126 021 .." devant le No du châssis		
Plaquette constructeur	sous le capot, à l'avant, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	sous le capot, à droite, sur l'auvent		
Identification du moteur	"110 924 .." ou "110926" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant en haut sur oloc, sous le distributeur		
Importateur principal	MERCEDES-BENZ (SCHWIBZ) AG, 8952 Schlieren		
Véhicule homologué	WDB 126 021 12 000 026		

Châssis	Moteur			110924			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	110926
Direction	mécanique avec assistance hydraulique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4/5 ou 3 paliers Entraînement sur roues arrière			Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques,			Alésage	86,0	Course	78,8
	assistance par dépression, sur toutes les roues,			Cylindrée	2746	CV-impôt	13,98
Frein auxiliaire	sur demande: ABS (antiblocage automatique)			Puissance en kW	115	à V/min	5500
	mécanique, à expansion interne,			DIN CV	156	Bruit à proximité	89 dB(A) à V/min 412*
Frein d'arrêt	sur les roues arrière, pédale			Silencieux	2		**
Retardisseur	identique au frein auxiliaire			Mesure des gaz	78/665 CEE		+
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Déparasitage	OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = B+2		

Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	860	740	1600
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	110	240	350
Cale	-	Attelage	-	Poids total	970	980	1950
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	2080		
Nombre de places	5	av	2	Dimensions pneus	195/70 HR 14	195/70 HR 14	(Variantes
			centre			- / 2,4	voir
Dimensions	intérieur	extérieur		Charge	1090	1160	remarques)
	Longueur	4995	Empattements	pour V max	210	210	
Largeur		1820	Essieu double	Jantes	6 J x 14 acier		
	Hauteur	1436	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	1500		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein	750		
	av	870		Garantie poids de l'ensemble	1500		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->	ar	1190	Braquage s	Poids remorquable testé	méc. + autom. 1500		
			g	Vitesse maximale selon le constructeur	méc./automatique 210/195 km/h		
			d	Vitesse maximale testée	_____ km/h		
				Charge garantie sur le toit	100 kg		

Équipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Citignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	B (E) + 1/ B (E) à l'arrière, à gauche	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec 2 lave-glace	
Avertisseurs	2/ BOSCH el 20 016	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	MERCEDES - BENZ	280 S
Homologation		
N°	CH	0541 33
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1600	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 13,98
Poids total	2080	Cylindres 2746

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,46 = 77 dB/A (silencieux variante 1)
50 km/h, D, IA 3,46 = 72 dB/A (silencieux variante 1)
50 km/h, M2, IA 3,46 = 78 dB/A (silencieux variante 2)
50 km/h, D, IA 3,46 = 73 dB/A (silencieux variante 2)
50 km/h, M3, IA 3,46 = 72 dB/A (à l'arrêt: 76 dB/A à 4125 t/min.)
880x204x150 mm + 1/ silencieux secondaire 540x192x162 mm
375x326x120 mm + 1/ 540x192x162 mm
- ***) Silencieux : variante 1 = 1/ silencieux principal
variante 2 = 1/
- +) Mesures des gaz : teneur en CO = avec boîte mécanique = 0,2 % à 860 t/min
avec boîte automatique = 0,3 % à 850 t/min
une vignette n'est pas exigée.
-) Variante de jantes : 6 J x 14 alliage léger MERCEDES-BENZ voies inchangées.

Livrable sur demande avec réglage hydro-pneumatique du niveau arrière.

Remplace FH CH 0541 33 du 11.-12.12.79
Type du moteur / transmission
(15.9.81)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 11.-12.12.79

Service fédéral d'homologation