

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Catégorie du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | MERCEDES-BENZ | 5 0 0 S L (107 046) (4 places) | CH 0541 53 |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Constructeur | DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 60 (D) | | |
| Identification | " 107 " sur la plaquette du constructeur | | |
| Plaquette constructeur | "WDB 107 046 .." devant le No du châssis | | |
| N° du châssis | dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur | | |
| Identification du moteur | dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur | | |
| Importateur principal | "117 960" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière, en haut sur le bride du carter ++) | | |
| Véhicule homologué | MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG., 8952 Schlieren de l'embrayage | | |
| | WDB 107 046 12 000 002 | | |

| | | | |
|---------------------|--|---|--------------------|
| Châssis | Moteur ++) | | |
| Nombre d'essieux | 2 | Nombre de roues | 4 |
| Direction | mécanique, avec assistance hydraulique | | |
| Transmission | boîte automatique. | | |
| Nombre de vitesses | 4 (3 paliers) | Entraînement | sur roues arrière |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière | | |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | | |
| Ralentisseur | - | | |
| Contrôle 2 circuits | par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée. | | |
| | Marque | MERCEDES-BENZ | Type 117 960 ++) |
| | Construction | V | Temps 4 |
| | Carburant | B | Position avant |
| | Refroidissement | eau | Nombre cylindres 8 |
| | Alésage | 96,5 | Course 85,0 |
| | Cylindrée | 4971 | CV-impôt 25,32 |
| | Puissance en kW DIN | 177 | à U/min 5000 |
| | Bruit à proximité | 75 dB/A | à U/min 3750 *) |
| | Silencieux | 1. 541x232x98 / 2. 400x295x170 mm | |
| | Mesure des gaz | CEE 78/665; 1,4 % CO à 730 t/min ++) | |
| | Déparasitage | ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4=B+2+3 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Carrosserie | ouverte, avec capots ou pavillon | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vitesse | km/h |
| Ceintures sécurité | 4x4 (B) | Rétroviseurs | intérieur / gauche / droit |
| Cale | - | Atteillage | - |
| Antivol | verrouillage de la direction | | |
| Nombre de places | t 4 av. 2 | centre | ar 2 |
| Dimensions | intérieur | extérieur | |
| Longueur | | 4390 | Empattements 2455 / |
| Largeur | | 1790 | Essieu double av ar |
| Hauteur | | 1300 | Voie av 1452 ar 1440 |
| Porte à faux | lat. | Voies | av ar |
| | av | 875 | ar |
| | ar | 1060 | Braquage ø g 10740 d 10740 |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule- | | | |
| Poids | avant | arrière | total |
| Poids à vide | 840 | 800 | 1640 |
| Charge utile | 80 | 200 | 280 |
| Poids total | 920 | 1000 | 1920 |
| Garantie fabr. | 1960 | | |
| Dimens. pneus | 205/70 VR 14 | 205/70 VR 14 | (Variantes +) |
| Ply/bars | R / 2,3 | R / 2,3 | voir |
| Charge pour V max | 1160 | 1160 | remarques) |
| | > 210 | > 210 | |
| Garantie poids remorquable avec frein | 1500 | | |
| Garantie poids remorquable sans frein | 750 | | |
| Garantie poids de l'ensemble | - | | |
| Poids remorquable testé | 1500 | | |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 225 km/h | | |
| Vitesse maximale testée | - | | |
| charge garantie sur le toit | 30 kg | | |

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Équipement §) | HCR (E) | |
| Feux de route | HCR (E) | |
| Feux de croisement | A (E) | dans HCR |
| Feux de position | R (E) | |
| Feux rouges | S1 (E) | |
| Feux stop | 1 (E) | |
| Clignoteurs | av 1 (E) | ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av | ar I (E) |
| Feux de gabarit | av | ar |
| Feux complémentaires | feux de brouillard: AV= B (E) / AR= B1 (E) | |
| Eclairage plaque | 2/ séparé | |
| Essuie-glace | 2/ balais avec/SENKAVE-glace | |
| Avertisseurs | BOSCH 0 320 143 039 | |
| | ou d'autres modèles homologués | |

Indications pour le permis de circulation

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | |
| Marque et type | MERCEDES-BENZ | 500 SL |
| Homologation N° | CH 0541 53 | |
| Carrosserie | ouverte, avec capote ou pavillon | |
| Places | total 4 | avant 2 |
| Poids à vide | 1640 | Carburant B |
| Charge utile | - | CV-impôt 25,32 |
| Poids total | 1960 | Cylindres 4971 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, AD, 1A 2,72 = 75 dB/A.
- ++) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Jantes : 6 1/2 J x 14 H2, acier ou alliage léger original DAIMLER-BENZ.
- §) Équipement
 - livrable sur demande avec régulateur automatique de vitesse TEMPOMAT;
 - livrable sur demande avec spoilers à l'avant et à l'arrière (le spoiler arrière n'est admis que comme pendant au spoiler avant).
- ++) Variante puissance du moteur
 - Identification du moteur: "117 962"
 - Puissance : 170 kW (DIN) à 4750 t/min.
 - Mesure des gaz : ECE-15/03, CO 1,4 %
 - Mesure du bruit : vhc. en marche 50 km/h, AD, 1A 2,24 = 77,0 dB/A
bruit à l'arrêt: 78,5 dB/A à 3563 t/min
 - Poids remarquable testé : 1500 kg
 - Silencieux : 1. 880x204x150 mm, 2. 540 x ø 210 mm

Remplace FH CH 0541 53 du 16.-17.1.80

Variante puissance du moteur

(15.9.81)

• Lieu et date de l'homologation Schlieren, 16.+17.04.80

Service fédéral d'homologation