

|                     |                    |                                       |                             |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Genre du véhicule   | Marque de fabrique | Type                                  | Référence d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | MERCEDES - BENZ    | 2 8 0 E (123 033)<br>(moteur 110 988) | CH 0541 72                  |

Constructeur DAINLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart 60  
 Identification sur la plaquette du constructeur -  
devant le N° du châssis "WDB123033.."  
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur la traverse du radiateur  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'auvent  
 Identification du moteur "110 988" devant le No du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc sous le distributeur  
 Importateur principal MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, 8952 Schlieren (d'allumage)  
 Véhicule homologué WDB12303310 095 180

Châssis  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique  
 Nombre de vitesses 4/5 ou 4 paliers Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,  
assistance par dépression, sur toutes les roues  
s.d. avec système anti-blocage automatique (ABS)  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

|                 |   |                    |         |
|-----------------|---|--------------------|---------|
| Moteur          | MERCEDES-BENZ                             | Type               | 110 988 |
| Marque          | en ligne                                  | Temps              | 4       |
| Construction    | B   | Position           | avant   |
| Carburant       | eau                                       | Nombre cylindres   | 6       |
| Refroidissement | 86,0                                      | Course             | 78,8    |
| Alésage         | 2745                                      | CV-impôt           | 13,98   |
| Cylindrée       | 136 (DIN)                                 | à t/min            | 5800    |
| Puissance en kW | 77,5 dB/A                                 | à t/min            | 4350    |
| Brut à l'arrêt  | 3 = 220 x 130 x 45 mm                     | 326 x 300 x 120 mm |         |
| Silencieux      | 600 x Ø 170 mm                            |                    |         |
| Mesure des gaz  | ECE-15/03, CO 1,0 - 1,1 %                 |                    |         |
| Déparasitage    | ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = A+2 |                    |         |

Carrosserie limousine  
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar Ar4 (E) + B (E)  
 Cale - Rétroviseurs intérieur/gauche  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur 4725 Empattements 2795  
 Largeur 1786 Essieu double av 1488 ar 1446  
 Hauteur 1438 Voies av - ar -  
 Porte à faux av 795 Voies av - ar -  
 ar 1135 ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 10500 d 10500  
 Braquage Ø

|  |                                  |              |                |
|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| Poids                                  | avant                            | arrière      | total          |
| Poids à vide                           | 800                              | 670          | 1470           |
| Charge utile                           | 130                              | 220          | 350            |
| Poids total                            | 930                              | 890          | 1820           |
| Poids garantis                         | 1980                             |              |                |
| Pneus                                  | 195/70 HR 14                     | 195/70 HR 14 |                |
| Pty / bar                              | R / 2,0                          | R / 2,2      |                |
| Charge                                 | 1010                             | 1090         |                |
| pour V max                             | 210                              | 210          |                |
| Jantes                                 | 6 J x 14 acier ou métal léger DB |              |                |
| Gar poids remorquable avec/sans train  | mécanique                        | automatique  |                |
| Garantie poids de l'ensemble           | 1500/750                         | 1500/750     |                |
| Poids remorquable testé                | 1470                             | 1470         |                |
| Charge garantie sur le toit            | 100                              | 100          |                |
| Vitesse maximale selon le constructeur | 200                              | 195          | km/h           |
| testée                                 | km/h à t/min                     | au moteur    | prise de force |

|                            |                                |       |    |        |
|----------------------------|--------------------------------|-------|----|--------|
| Equipement                 |                                |       |    |        |
| Feux de route              | HCR                            | (E)   |    |        |
| Feux de croisement         | HCR                            | (E)   |    |        |
| Feux de position           | A                              | (E)   |    |        |
| Feux rouges                | R-S1                           | (E)   |    |        |
| Feux stop                  | R-S1                           | (E)   |    |        |
| Clignoteurs                | av                             | I (E) | ar | 2a (E) |
| Catadiopres                | av                             |       | ar | I (E)  |
| Feux de gabant             | av                             |       | ar |        |
| Feux arrière de brouillard | B1                             | (E)   |    |        |
| Feux complémentaires       | feux de brouillard B (E)       |       |    |        |
| Eclairage plaque           | 2/séparé                       |       |    |        |
| Essuie-glace               | 2/balais avec/sans lave-glace  |       |    |        |
| Avertisseurs               | BOSCH 0 320 143 039            |       |    |        |
|                            | ou d'autres modèles homologués |       |    |        |

**Indications pour le permis de circulation**

|                   |                       |           |       |   |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------|---|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme   |           |       |   |
| Marque et type    | MERCEDES-BENZ 2 8 0 E |           |       |   |
| Homologation      |                       |           |       |   |
| N°                | CH                    | 0541 72   |       |   |
| Carrosserie       | limousine             |           |       |   |
| Places            | total                 | 5         | avant | 2 |
| Poids à vide      | 1470                  | Carburant | B     |   |
| Charge utile      | -                     | CV-Impôt  | 13,98 |   |
| Poids total       | 1980                  | Cylindrée | 2745  |   |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

Livrable sur demande avec réglage automatique de la vitesse TEMPOMAT.

Lieu et date de l'homologation Stuttgart, 14.-18.09.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

MERCEDES - BENZ

2 8 0 E (123 033)

(moteur = 110 988)

CH 0541 72

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.09.82 à Berne - Schö/PR

Valable à partir du 01.10.82

Pour les véhicules équipés de la plaque OGE sur la traverse du radiateur

Puissance du moteur : 118 kW-DIN à 5500 t/min

Mesure du bruit : mesure à l'arrêt = 73,5 dB/A à 4125 t/min

Vitesse maximale : 185 km/h

Mesure des gaz d'échappement: O G E

Charge remorquable testée : inchangée

Complément du 01.03.83 à Schlieren - tr/PR

Valable à partir du 01.10.82

Echappement: variante : 3 pots = 280 x 180 x 186 mm (G 123 V 17)  
326 x 300 x 120 mm (G 123 M 02)  
540 x 192 x 162 mm (G 123 N 29) ou  
600 x 192 x 162 mm (G 123 N 19)

La fiche des émissions reste inchangée.

Complément du 12.9.83 à Berne - lin

Dès le millésime 1984 (pompe à air avec embrayage électro-magnétique)

Moteur: identification : inchangée  
puissance : 125 kW DIN à 5500 t/min.  
mesure du bruit : inchangée  
mesure des gaz : voir la fiche des émissions