

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ	2 6 0 E (124 026)	CH 0542 18

Constructeur	Daimler-Benz Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 60	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "124" numéro du châssis "WDB124026....."	
Plaquette du constructeur	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur la séparation de l'agrégat	
Identification du moteur	"103 940" devant le no du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc	
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEITZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren	

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MERCEDES-BENZ	Type	103.940
Suspension	AV+AR-ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	en ligne/inject.	Temps	4
Direction	mécanique circuit billes, assist.hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, s.d. avec "ABS"	Alésage	82,90	Course	80,25
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	2598	CV-impôt	13,23
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale	Puissance en kW	118 CE	à min-1	5800
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	220	à min-1	4600
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	B + 1		
		Silencieux	2 = 425x285x130 mm "SM 0034"		x)
			515x240x185 mm "SN 0035"		

Carrosserie/Equipement	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m(E) + B(E)
Cale	=	Rétroviseurs	intérieur + gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	1 balai
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 70 litres		
Avertisseur	BOSCH 20016 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total	5	av.	2	centre	ar.	3
------------------	-------	---	-----	---	--------	-----	---

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		Poids		avant		arrière		total	
Longueur		4740	2800		Poids à vide		740		630		1370	
Largeur		1740	Essieu double av		Répartition charge		115		235		350	
Hauteur		1450	Voie av		855		855		865		1720	
Porte à faux avant		815	Voie ar		Poids garantis		195/65 VR 15		195/65 VR 15		1850	
Porte à faux arrière		1125	Braquage ø		Pneus		- / 2,5		- / 2,5			
Garde au sol	à vide		g 11100 d 11200		Ply/bar		1200 (90)		1200 (90)			
			en charge		Charge		> 210 km/h		> 210 km/h			
					pour Vmax		6 1/2 J x 15 H2, DP 49, acier ou all. léger "DB"					
					Jantes		mécanique		1500/700 kg		automatique	
					Garantie poids remorqueable avec/sans frein		1500/700		1500/700			
					Garantie poids de l'ensemble							
					Poids remorqueable testé		1370		1370			
					Charge garantie sur le toit		100		100			
					Vitesse maximale selon le constructeur		215		210		km/h	
					testée		km/h à min-1		moteur		prise de force	
					Charge garantie sur l'attelage		75 kg		75 kg			

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,27	74,0		70,0	4350		Voiture de tourisme		
a4	3,27	71,0		69,0	4350		MERCEDES-BENZ 2 6 0 E		
<u>Valeurs limites 1.10.86 remplies</u>									
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant
m5	3,27	1,36	0,17	0,10	--	710	13 1901 01	5	2
a4	3,27	1,14	0,15	0,24	--	720	13 1901 02		
								Poids à vide	Carburant
								1370	B
								Charge utile	Cylindrée
								-	2598
								Poids total	CV-impôt
								1850	13,23
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 2/ 166 x ϕ 93 mm "KT 0007" (US 83)
1/ 469x192x102 mm "KT 0002" (US 83)

x) Insonorisation : bac en plastique sous le moteur (découpé chez le carter d'huile);
le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.