

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ	3 0 0 S E (126 024)	CH 0542 22
Constructeur	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 60		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "126" numéro du châssis "WDB126024....."		
Plaquette du constructeur	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre de l'avant		
Identification du moteur	"103 981" devant le no du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren		

Châssis:	Moteur:
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>MERCEDES-BENZ</u> Type <u>103.981</u>
Suspension <u>AV+AR=ressorts hélicoïdaux + amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne/inject.</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique circuit billes, assist.hydraulique</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Entraînement <u>sur roues arrière</u>	Refroidissement <u>eau</u> Course <u>6</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, s.d. avec "ABS"</u>	Alésage <u>88,50</u> Course <u>80,25</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Cylindrée <u>2960</u> CV-impôt <u>15,07</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, pédale</u>	Puissance en kW <u>132 CE</u> à min-1 <u>5700</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Couple max Nm <u>255</u> à min-1 <u>4400</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>	Déparasitage <u>A + 1</u>
	Silencieux <u>2 = 375x325x120 mm "SM 0045" (x)</u> <u>540x Ø 200 mm "SN 0046"</u>

Carrosserie/Équipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>4</u>	Poids à vide	<u>785</u>	<u>725</u>	<u>1510</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Calc <u>-</u>		<u>895</u>	<u>965</u>	<u>1860</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis	<u>2040</u>		
Réservoir carburant <u>1/tôle d'acier, 90 litres</u>	Pneus	<u>205/65 R 15</u>	<u>205/65 R 15</u>	
Avertisseur <u>HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>- / 2,5</u>	<u>- / 2,5</u>	
	Charge	<u>1300 (93)</u>	<u>1300 (93)</u>	
	pour Vmax	<u>210 (H)</u>	<u>210 (H)</u>	
	Jantes	<u>7 J x 15 H2, DP 25, acier ou alliage léger "DB"</u>		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique
Longueur		<u>5020</u>	<u>2935</u>		Garantie poids remorqueable avec/sans frein		<u>1500/750</u>
Largeur		<u>1820</u>	Essieu double av ar		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		<u>1437</u>	Voie av <u>1555</u> -		Poids remorqueable testé		<u>1500</u>
Porte à faux avant		<u>882</u>	Voie ar <u>1527</u> -		Charge garantie sur le toit		<u>100</u>
Porte à faux arrière		<u>1203</u>	Braquage Ø g <u>11800</u> d <u>11800</u>		Vitesse maximale selon le constructeur		<u>203 km/h</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge		testée km/h à min-1		moteur prise de force
					Charge garantie sur l'attelage		<u>75 kg</u>

