

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	MERCEDES-BENZ	4 2 0 S E L (126 035) (4 places)	CH 0542 29

Constructeur	DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 60	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "126" numéro du châssis "WDB126035....."	

Plaquette du constructeur	sous le capot, en haut sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
Identification du moteur	"116 965" devant le no du moteur, à gauche, à l'arrière en haut sur la bride du carter de l'embrayage
Importateur	MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	MERCEDES-BENZ
Suspension	AV+AR=ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Construction	V / injection
Direction	mécanique circuit billes, assist.hydraulique	Carburant	B
Entrainement	sur roues arrière	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression avec "ABS"	Alésage	92,00
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	4194
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale	Puissance en kW	150 CE
Ralentisseur	-	Couple max Nm	310
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Déparasitage	A + 1
		Silencieux	2 = 880x200x150 mm "SM 0038" x) 685x210x210 mm "SN 0039"

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	870	770	1640
Cantours sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	100	180	280
Cale	-		970	950	1920
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2150
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 90 litres	Pneus	205/65 VR 15	205/65 VR 15	
Avertisseur	HELLA el 20011 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places total	4	av	2	centre		ar	2
Dimensions	intérieur	extérieur					

Longueur	5160	Empattement	3070	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	1500/1750
Largeur	1820	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble			
Hauteur	1441	Voie av	1555	Poids remorquable testé			1500
Porte à faux avant	882	Voie ar	1527	Charge garantiesur le toit			100
Porte à faux arrière	1208	Braquage ø	g 12200 d 12200	Vitesse maximale selon le constructeur			210 km/h
Garde au sol	à vide	en charge		testée			
				Charge garantie sur l'attelage			75 kg

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
a4	2,47	75,0		76,5	3900		Voiture de tourisme				
Valeurs limites 1.10.86 remplies											
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
a4	2,47	1,07	0,15	0,14	--		13 2401 01	4		2	
								Poids à vide	1640	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	4194
								Poids total	2150	CV-impôt	21,36
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : 1/ env. 360x175x125 mm "KT 0005" (US 83)
 1/ 610x175x100 mm "KT 0004" (US 83)

x) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;
 - ventilateur Visco Ø 460 mm, 9 pales.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.