

Genre du véhicule Voiture de tourisme (châssis)	Marque de fabrication *) MERCEDES-BENZ-ARNOLD	Type 208 (601 28)	Fiche d'homologation N° CH 0543 02
---	--	-------------------------	---------------------------------------

Constructeur DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D) / ARNOLD, Fahrzeugbau, Ravensburg (D)

Identification sur la plaquette du constructeur "601 28"
devant le No du châssis "601 0. ..."

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à l'avant

N° du châssis à droite, vers l'entrée, derrière la roue avant

Ident du moteur "115 ..." devant le No du moteur, à gauche, latéralement à l'arrière sur le bloc

Importateur princ. MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Vehicule homologué prototype Signes fixes dans code du type voir l'identification

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesse 4 Entraînement sur roues arrière

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur -

Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur

Marque MERCEDES-BENZ Type 115 ...

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4

Alésage 93,75 Course 83,60

Cylindrée 2307 CV-impôt 11,75

Puissance en CV 65 DIN (63 kW) à t/min 4800

Bruit à proximité 88 dB/A à t/min 3600 *

Silencieux 2 = 470 x Ø 130 mm 600 x Ø 170 mm

Mesure des gaz ECE-15 **

Déparasitage ECE-10, OCS, annexe 8, chiffre 4 = A+2

Carrosserie

roulotte d'habitation

Nombre de portes §) 1 Indic. vit. km/h

Ceintures sécurité Ar4 (B) Rétroviseur gauche + droite

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places §) av 2 centre ar

Dimensions +) §)

Longueur Empattements 3050 /

Largeur

Hauteur Voie av 1600 ar 1610

Porte à faux lat. Voies av ar

ar Braquage g 10400 d 10400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

	avant	arrière	total	
Poids				§)
Poids à vide				
Charge utile				
Poids total				
Garantie fabr.	1350	1680	2800	
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C		(Variantes voir
Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,50		remarques)
Charge	1400	1680		
pour V max	120	120		
Garantie poids remorquable avec frein			1500	
Garantie poids remorquable sans frein			750	
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé			1500	
Vitesse maximale selon le constructeur			115	kn
Vitesse maximale testée				kn

§) Equipement

Feux de route CR ou HCR (E)

Feux de croisement CR ou HCR (E)

Feux de position A (E) dans CR/HCR

Feux rouges R-S1 (E)

Feux stop R-S1 (E)

Climoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av _____ ar I (E)

Feux de gabarit av _____ ar _____

Feux complément. _____

Eclairage plaque 2/ balais

Essuie-glace _____ avec lave-glace _____

Avertisseurs HELLA el 20 005

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type MERCEDES-BENZ-ARNOLD 208

Homologation 0543 02

N° CH _____

Carrosserie roulotte d'habitation

Places total _____ avant 2

Poids à vide sel. bulletin pesage Carburant B

Charge utile - CV-impôt 11,75

Poids total 2800 Cylindrée 2307

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Pas de contrôle individuel par le fournisseur !
- ***) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 36,7 km/h, M2, 1A 4,90, 79 dB/A
- ****) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve à droite, dans coffre à batterie, derrière la roue avant.
- +) Dimensions : variantes: empattement 3350 mm braquage-β 11200 mm
3700 mm 11900 mm
- Variante de pneus : 205 R 14 C 8 PR AV 1700 (3,25) AR 2030 (4,50) V-max. 120 km/h) voies inchangées
215 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h)

§) Les dimensions, le poids, l'équipement et le nombre de places doivent être établis à l'immatriculation; des bavettes sont obligatoires à l'arrière; sortie de secours: la fenêtre arrière, est signalée.