

|   |                              |                      |  |
|---|------------------------------|----------------------|--|
| Genre du véhicule<br><b>Voiture de tourisme</b> | Marque<br><b>N I S S A N</b> | Type<br><b>L 6 0</b> | Fiche d'homologation n°<br><b>CH 0581 01</b> |
|---|------------------------------|----------------------|--|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "L 60" devant No châssis et sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite, en haut sur carénage du radiateur.  
"Patrol Nissan" sur les ailes avant

Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron, derrière support de l'amortisseur  
 Signe d'identification du moteur frappé "P" à droite, à l'avant, latéralement sur bloc.  
 Constructeur **NISSAN Motor Co Ltd, Tokyo** Importateur **Datsun (Suisse) SA, Urdorf / ZH**

|   |  |
|---|--|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u><br>Direction <u>à gauche</u> Essieu AV <u>déclenchable</u><br>Frein de service <u>hydraulique, 1-circuit, expansion interne</u><br>Frein auxiliaire <u>méc. à ruban externe</u> Ralentisseur _____<br>Frein stationn. <u>sur arbre c.v.</u> Frein pr. rem. _____<br>Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>3</u><br>Blocage differ. _____ Crochet rem. <u>arrière</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h | <b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u><br>Marque <u>NISSAN</u> Carbur. <u>B</u><br>Type <u>P</u><br>Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u><br>Alésage <u>85,85</u> Course <u>114,3</u><br>Cylindr. <u>3970</u> cm <sup>3</sup> CV-impôt <u>20,22</u><br>CV-puiss. <u>145</u> (BHP) à <u>3800</u> t/m<br>Refroidissement <u>eau</u><br>Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>3800</u> t/m<br>Amortissement bruit <u>1 pot 630xØ130*</u> |
| <b>CARROSSERIE</b> Forme <u>ouverte avec capote</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u><br>Toit ouvert _____<br>Nombre de places : Total <u>7</u> ; AV <u>3</u> ; milieu _____ ; AR <u>4</u> ; Places debout _____  |  |

|                                   |                                    |                        |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>DIMENSIONS</b>                 | Voie <u>AV 1390</u> <u>AR 1410</u> |                        |
|                                   | Diam. braquage <u>G 10,8</u>       | DR <u>11,0</u>         |
| Empattement <u>2200</u>           | / / / /                            |                        |
|                                   | <b>Dimensions ext.</b>             | <b>Dimensions int.</b> |
| Longueur                          | <u>3820</u>                        | <u>1130</u>            |
| Largeur                           | <u>1710</u>                        | <u>1120</u>            |
| Hauteur                           | <u>1950</u>                        | <u>1230</u>            |
| Porte à faux                      | AV <u>620</u>                      | -                      |
|                                   | AR <u>1000</u>                     | <u>700</u>             |
|                                   | lat. _____                         | _____                  |
| Hauteur des ridelles = <u>460</u> |                                    |                        |

|                       |                      |                                       |                |              |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>POIDS</b>          | <b>Avant</b>         | <b>Milieu</b>                         | <b>Arrière</b> | <b>TOTAL</b> |
| A vide                | <u>820</u>           | _____                                 | <u>840</u>     | <u>1660</u>  |
| Charge utile          | <u>50</u>            | _____                                 | <u>450</u>     | <u>500</u>   |
| Total                 | <u>870</u>           | _____                                 | <u>1290</u>    | <u>2160</u>  |
| Garantie fabr.        | <u>1290</u>          | _____                                 | <u>1290</u>    | <u>2580</u>  |
| Dimens. pneus         | <u>7.00 - 16 6PR</u> |                                       |                | _____        |
| Charge p. essieu      | <u>1400</u>          | <u>(2,5)</u>                          | <u>1400</u>    | <u>(2,5)</u> |
| <del>XXXXXXXXXX</del> |                      | Poids maxi remorquable <u>5000</u> kg |                |              |



Voiture de tourisme

N I S S A N

L 6 0

CH 0581 01

## F I C H E C O M P L E M E N T A I R E

I

Complément du 11.05.71 - MiVariante de carrosserie et de poids

poids à vide

|                               | AV  | AR  | total | charge utile | poids total |
|-------------------------------|-----|-----|-------|--------------|-------------|
| carrosserie fermée (pavillon) | 790 | 860 | 1650  | 510          | 2160 kg     |

Complément du 26.11.71 - Ck

Livrabale également avec les feux suivants:

feux de position/clignoteurs AV KOITO 212-2 3469

feux rouges/stop/clignoteurs AR KOITO L 2417 LR SAE STD R 66

Complément du 05.04.72A partir du No de châssis L60-38692Frein de service: hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les rouesComplément du 14.11.72 à Urdorf - linFeux feux de route/croisement

TOSHIBA ATR 5 ou KOITO 16R 20

feux de position

A (E)

clignoteurs AV

1 (E)

AV latéraux

non marqués

AR

2a (E)

feux rouges/stop

R-S1(E)

catadioptrés

I (E)

feux de recul séparés

non marqués

./.

Complément du 15.12.72 - lin

Poids

| <u>AV</u> | <u>AR</u> | <u>total</u> |
|-----------|-----------|--------------|
| 820       | 840       | 1660         |
| 50        | 560       | 610          |
| 870       | 1400      | 2270         |
| 1290      | 1400      | 2580         |

Valable pour tous les  
véhicules de ce type

Complément du 15.04.75 - lin

A partir du No de châssis 46'000

Mesure des gaz

selon ECE-15

la vignette ECE se trouve à l'avant, à gauche sous le capot.