

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque N I S S A N	Type Patrol .G 60 *)	Fiche d'homologation n° CH 0581 03
--	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "NISSAN PATROL" de chaque côté sur les ailes AV.  
".G 60 \*)" préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur,  
à droite à l'avant en haut sur carénage du radiateur, sous le  
capot moteur.

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron, dans compartiment moteur.  
Signe d'identification du moteur frappé "P" à droite, à l'avant latéralement sur bloc-moteur.  
Constructeur NISSAN MOTOR CO., Ltd., Tokyo (J) Importateur, DATSUN (Suisse) SA, Urdorf

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>NISSAN</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 1-circ., exp. int., sur toutes les roues</u>	Type <u>P</u>
Frein auxiliaire <u>méc., à ruban externe</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn. <u>sur cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>85,7</u> Course <u>114,3</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>3 x 2</u>	Cylindr. <u>3956</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>20,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>§</u> Vitesse max. <u>125</u> km/h	CV-puiss. <u>145</u> (SAE) à <u>3800</u> t/m
<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2+1 AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
<u>(combi)</u> Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>3800</u> t/m
Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>3</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>630x130</u>

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	12,4	DR 12,5
Empattement	2500	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4300	520	
Largeur	1690	1210	
Hauteur	1890	1200	
Porte à faux AV	625	-	
AR	1175	-	
lat.	-	-	

<u>POIDS</u>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	830		1020	1850
	75		580	655
Poids total	905		1600	2505
Garantie fabr.				2930
Dimens. pneus	7.00-16 6 PR			
Charge p. essieu	1400	(2,25)	1600	(2,75)
Poids maxi remorquable	5000			kg

**EQUIPEMENT**

Equipement électrique 12 v  
 Feux de route 2/KOITO 16R20 Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/KOITO 16R20 Feux de position 2/KOITO L2440  
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 92 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/KOITO S 13405 Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/KOITO S 13405 Feux de recul 1/à gauche  
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/SMEX  
 Rétroviseur 1/intér.+2/extér. §) Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 4/av.témoin (disposition II)  
 AV SAE DP 66 L2440 AR S13405  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Antivol : verrou de direction

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type NISSAN Patrol .G 60 \*  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 0581 03  
 Forme de la carr. Limousine  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Places ass. : Total 9 (3 avant)  
 Poids à vide 1850 Carburant B  
 CV 20,15  
 Charge utile 655 Cylindrée 3956 cm³  
 Poids total 2505 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :** No de châssis du vhc. expertisé = LG60-27111

\*) Désignation du modèle : Patrol G 60 = direction à droite  
 LG 60 = direction à gauche

§) Monté par l'importateur :

- Miroirs rétroviseurs extérieurs à gauche et à droite.
- Dispositif d'attelage pour remorques Ambofix CH 16211.

Les ceintures ventrales pour le siège central à l'avant: CH 8 04 C 23.

Remplace FH CH 0581 03 du 10.11.71

Poids

(8.12.71)

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 4.11. / 10.11.71

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

N I S S A N

Patrol .G 60

CH 0581 03

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 05.04.72

A partir de fin avril 1972:

Frein de service: hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues

Complément du 15.04.75 - lin

Valable à partir du No de châssis 37'000:

Mesure des gaz: selon ECE-15

la vignette ECE se trouve à l'avant, à gauche sous le capot.