

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	NISSAN	Vanette (KHC 120)	CH 0581 14

Constructeur NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "KHC 120"
devant le N° du châssis "JN1 KHC 12 OU."
 Plaquette constructeur à l'intérieur du véhicule, à droite derrière le siège du passager sur la traverse
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, à droite à côté du siège du passager
 Identification du moteur "A 15" à droite sur le bloc, devant le distributeur d'allumage
 Importateur principal DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf
 Véhicule homologué JN1 KHC 120 VO 400 016

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.
assistance par dépression, sur toutes les roues,
soupape régulatrice de pression, (G-Valve)s.roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, [AR]
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur.
 Marque NISSAN Type A 15
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 76 Course 82
 Cylindrée 1488 CV-impôt 7,58
 Puissance en kW 51,4 (EG) à t/min 5200
 Bruit à l'arrêt 71.0 dB/A à t/min 3900
 Silencieux 2 pots = 200x135x85 mm 400x199x104 mm *)
20010 G4 000 20100 G4 200
 Mesure des gaz OGE
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
limousine
 Nombre de portes 3 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) m=Ar4m+B (E) ar= Ar4m+B+Ar (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 7 av 2 centre 2 ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3925 Empattements 2075
 Largeur 1605 Essieu double av - ar -
 Hauteur 2000 Voies +) av 1335 ar 1330
 Porte à faux av 910 Voies av -
 ar 940 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule g 9200 d 9000

Poids
 avant 600 arrière 550 total 1150
 Poids à vide 175 315 490
 Charge utile 775 865 1640
1780
 Poids garantis
 Pneus 165 SR 14 165 SR 14
 Ply / bar R / 2,4 R / 2,4
 Charge 1000 1000
 pour V max 180 180
 Jantes 5 J x 14 5 J x 14 acier +)
 Gar poids remorquable avec/sans frein mécanique automatique
1000 / 400
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 550
 Charge garantie sur le toit 100
 Vitesse maximale selon le constructeur 130 km/h
 testée - km/h à t/min - au moteur - pnsse de force

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-SI	(E)	
Feux stop	R-SI	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires	2/ HR	(E)	
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais		avec/sacs lave-glace
Avertisseurs	MIYAMOTO ME L+R		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	N I S S A N Vanette		
Homologation			
N°	CH	0581 14	
Carrosserie	limousine		
Places	total 7	avant	2
Poids à vide	1150	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,58
Poids total	1780	Cylindres	1488

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement voir la fiche des émissions)

- *) Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur;
- écran d'absorption à gauche latéralement du premier silencieux.
- +) Variante de jantes : 5 1/2 JJ x 14 déport 35 mm métal léger NISSAN voies AV = 1345 mm AR = 1340 mm.

Lieu et date de l'homologation Urdorf, 30.03.83
Lü/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation