

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	NISSAN	Patrol 4 WD (WMC 160)	CH 0581 18
Constructeur	NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon		
Identification	sur la plaquette du constructeur "WMC 160"		
	devant le N° du châssis "JN1WMC160UO"		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	"L 28" devant le No du moteur, à droite à l'arrière latéralement sur le bloc		
Importateur principal	DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf		
Véhicule homologué	JN1WMC160UO B30 040		

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	8 Entraînement toutes roues *
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int. avec assistance par dépression, soupape réductrice de pression, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, s.l'arbre à cardan
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar A(E)+B(E) / A(E)
Cale	- Retrouveurs gauche + droite
Anivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	l 7 av 2 centre 3 ar 2
Dimensions	inteneur exteneur
Longueur	4690 Empattements 2970
Largeur	§) 1690 Essieu double av ar 1410 ar 1410
Hauteur	1850 Voies av ar -
Porte à faux	av 630 Voies ar -
	ar 1090 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage Ø g 13500 d 13200

Moteur			
Marque	NISSAN	Type	L 28
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	6
Alesage	66	Course	79
Cylindrée	2752	CV-impôt	14,01
Puissance en kW	89 DIN	à t/min	4800
Bruit à l'arrêt	70,0 dB/A	à t/min	3600
Silencieux	2 = 200x135x 85 mm	20020 C7900	**)
	500xØ 200 mm	20100 C6810	
Mesure des gaz	CO 1,5 % à 750 t/min		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 =D		

Poids			
	avant	arrière	total
Poids à vide	860	940	1800
Charge utile	100	390	490
	960	1330	2290
			2540
Poids garantis			
Pneus	205 SR 16	205 SR 16 Reinforced	+))
Ply / bar	- / 3,0	- / 3,0	
Charge	1800	1800	
pour V max	160	160	
Jantes	6 J x 16, DP 30, acier "NISSAN"		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique : 5000/ 750 automatique		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	5000 (IA 4,38)		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h		
Charge garantie sur l'attelage	300 kg		

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/ lave-glace		
Avertisseurs	MIJAMOTO ME L+R		
	ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	NISSAN Patrol 4WD		
Homologation N°	CH 0581 18		
Carrosserie	limousine		
Places	total 7	avant	2
Poids à vide	1800	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	14,01
Poids total	2540	Cylindree	2752

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

** Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur et la boîte à vitesses;
- l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de ϕ 440 mm, à 8 pales.

§) Équipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.
L'orsqu'équipé de jantes 7 JJ x 15, des élargissements des ailes sont exigés à l'arrière.
et à l'arrière.
Largeur du véhicule = 1750 mm.

+ Variante de pneus : 235/75 R 15 M + S 1760 (2,2)
10 R 15 C 6 PR 1800 (3,5)

Vmax 160 km/h
160 km/h

Variante de jantes : 5.50 F x 16 déport 30 mm
6.5 K x 15 17 mm
7 JJ x 15 8 mm

voies inchangées
voies AV + AR = 1436 mm
1454 mm.

10) Voiture
de tourisme

N I S S A N

Patrol 4WD
(WMG 160)

CH 0581 18

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 04.09.86 à Berne - Ad

Dès le No du châssis : JN1WMG160U0876605 = valeurs limites du bruit 01.10.86 remplies.

Transmission : mécanique, à 10 vitesses (5 x 2)

Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de matériel insonore;
ventilateur Visco, \emptyset 460 mm, 8 pales.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boite de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A

(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

L 28

m10

4,11

75,5

72,0 3600

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boite de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km
(K) CO (L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

L 28

m10

4,11

—

—

—

1,5 750

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale