

Genre du véhicule : Voiture de tourisme  
 Marque de fabrication : NISSAN  
 Type : Patrol 4 WD (KR 160)  
 Fiche d'homologation N° : CH 0581 19

Constructeur : NISSAN MOTOR COMPANY, LTD, Tokyo / Japon  
 Identification : sur la plaquette du constructeur "KR 160"  
 devant le N° du châssis "JN1CKR160U0"  
 Plaquette constructeur : dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis : à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant  
 Identification du moteur : "SD 33" devant le No du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc  
 Importateur principal : DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf  
 Véhicule homologué : JN1CKR160U0830042

Châssis :  
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4  
 Direction : mécanique, avec assistance hydraulique  
 Transmission : mécanique + boîte complémentaire route/terrain  
 Nombre de vitesses : 10 Entraînement : toutes roues \*  
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR-exp.int.  
 avec assistance par dépression, soupape réductrice de pression, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire : circuits 1 + 2 du frein de service  
 Frein d'arrêt : mécanique, à expansion interne, s.l'arbre à cardan  
 Ralentisseur : -  
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur : NISSAN Type : SD 33 turbo  
 Marque : en ligne Temps : 4  
 Construction : D Position : avant  
 Carburant : eau Nombre cylindres : 6  
 Refroidissement : 85 Course : 100  
 Alesage : 3245 CV-impôt : 16,53  
 Cylindrée : 81 DIN à l/min : 4000  
 Puissance en kW : 74,0 à l/min : 3000  
 Bruit à l'arrêt : 1 pot 500xØ 200 mm 20100 C7000  
 Silencieux :  
 Mesure des gaz : Bacharach = 5,0  
 Déparasitage : -

Carrosserie : limousine  
 Nombre de portes : 2 + 1 Compteur de vitesse : km/h  
 Ceintures sécurité : av Ar4m (E) ar B (E)  
 Cale : - Retroviseurs : gauche + droite  
 Antivol : verrouillage de la direction  
 Nombre de places : t 5 av 2 contre ar 3  
 Dimensions : intérieur extérieur  
 Longueur : 1690 4070 Empattements : 2350 /  
 Largeur : 1850 Essieu double : av 1410 ar 1410  
 Hauteur : 630 Voies : av - ar -  
 Porte à faux : av 1090 Voies : av - ar -  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : - Braquage Ø : g 11300 d 11100

Poids : avant 980 arrière 940 total 1920  
 Poids à vide : 50 300 350  
 Charge utile : 1030 1240 2270  
 Poids garantis : 205 SR 16 205 SR 16 Reinforced +)  
 Pneus : - / 3,0 - / 3,0  
 Pty / bar : 1800 1800  
 Charge pour V max : 160 160  
 Jantes : 6 J x 16, DP 30, acier "NISSAN"  
 Gar poids remorquable avec/sans train : mécanique automatique : 5000/ 750  
 Garantie poids de l'ensemble : 5000 (IA 4,38)  
 Poids remorquable testé : 50  
 Charge garantie sur le toit : 145  
 Vitesse maximale selon le constructeur : 145 km/h  
 Charge garantie sur l'attelage : 300 kg

Equipement §)	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Cigoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard		
Feux complémentaires	1/ séparé	
Eclairage plaque	2/ balais	
Essue-glace	MIJAMOTO ME L+H avec/ lave-glace	
Averusseurs	ou d'autres modeles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	N I S S A N Patrol 4WD		
Homologation N°	CH 0581 19		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1920	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 16,53	
Poids total	2540	Cylindrée 3245	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.  
Lorsqu'équipé de jantes 7 JJ x 15, des élargissements des ailes sont exigés à l'avant et à l'arrière.  
Largeur du véhicule = 1750 mm.

+) Variantes de pneus : 235/75 R 15 M + S 1760 (2,2)  
10 R 15 C 6 PR 1600 (3,5)

Vmax 160 km/h  
160 km/h

Variantes de jantes : 5.50 F x 16 déport 30 mm  
6.5 K x 15 17 mm  
7 JJ x 15 8 mm

voies inchangées  
voies AV + AR = 1436 mm  
1454 mm.

10) Voiture  
de tourisme

N I S S A N

Patrol 4WD  
(KR 160)

CH 0581 19

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 04.09.86 à Berne - Ad

Dès le No du châssis : JN10KR160U0878394 = valeurs limites du bruit 01.10.86 remplies.

Insonorisation : tuyau flexible, 123 x  $\phi$  75 mm, devant pot d'échappement;  
l'intérieur du capot-moteur pourvu de matériel insonore;  
tôle de protection sous le moteur et la boîte de vitesses  
pourvu de matériel insonore; (de l'essieu AV jusqu'à la fin de  
la boîte de vitesses)  
ventilateur Visco,  $\phi$  440 mm, 7 pales.

Service fédéral d'homologation

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
SD 33	m10	4,38	76,5	71,0	3000	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) I-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale